

建筑金属铝合金沉降缝厂家

产品名称	建筑金属铝合金沉降缝厂家
公司名称	贵阳诚新亚建材有限公司
价格	50.00/米
规格参数	诚新亚:cx-y w-65:w65 贵阳:贵阳
公司地址	贵阳南明区
联系电话	0851-83710797 13639121723

产品详情

诚新亚建材有限公司是一家从事防滑产品生产及应用的专业化企业，公司业务涉及有诚墙面踏步变形缝，诚墙面铝合金铝合金变形缝铝合金瓷砖变形缝等产品的研发、生产、销售、技术咨询和服务业务。我司拥有先进的检测设备，拥有多年经验丰富的技术专家以及最严谨的产品开发程序，致力于开发未来型尖端产品，力争提高在国际市场上的竞争力。

铝合金诚墙面变形缝的主要使用价值及使用效果有：

- 1、节省了瓷砖、石材装修诚墙面时的切边和磨边的工时及费用。
- 2、起到了修边收口及保护梯级边缘的作用。
- 3、起到了真正安全防滑及有效提高装修档次的作用。海星铝合金诚墙面变形缝的安装及注意事项有：
 - 1、要严格计算好尺寸再进行切割下料，切割时必须使切口与线条成90度，尤其是与配套转角搭接安装的产品，这样可以避免与转角搭接不严密而影响美观。
 - 2、对于使用水泥浆安装的产品与主材接触空隙必须填满水泥浆，确保产品长期使用和踩踏不出现松动现象。

3、对于以螺丝钉固定安装的产品必须把螺丝钉全部拧紧，以免影响防滑胶条的安装和美观。

4、对于都是使用在一般没有外力作用的区域，因此其安装只需使用玻璃胶固定即可。

施工说明

1.诚墙面平面和立面应呈90度,先将诚墙面台阶清理干净,并使之保持干燥

2.再把变形缝按诚墙面的长度切好.在诚墙面前缘和包角止滑条背面涂布万能胶

3.一般胶层越薄，缺陷越少，收缩小，粘接强度越高，胶层宜薄不宜厚。厚易引起不干透、粘不牢、起泡等状况。因此，在保持不缺胶的前提下，胶层尽量薄为好

4.涂上胶后要晾置一会儿,待胶层呈干膜状时（即表面不粘手了）立即粘合，晾置时间也不宜太长，以免胶层失去粘性，影响粘接强度。冬季施工气温应不低于15 。

5.万能胶粘力大，所以将变形缝粘上去时一定要看准。一次性对准位置，不可来回错动

6.施工后的诚墙面，放置几天再去使用效果会比较好。