欧文斯科宁 R值玻璃棉R-5棉

产品名称	欧文斯科宁 R值玻璃棉R-5棉
公司名称	广州市固诺建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区洛浦街迎宾路140-214号广州五洲城国际建材中心市场H1区五层B518
联系电话	020-31177599 18028808063

产品详情

欧文斯科宁R值玻璃棉

工程常用型号R-5玻璃棉

欧文斯科宁玻璃棉毡是由均匀细长、富有弹性的玻璃纤维和特殊高温粘合剂组成的轻质、耐用、保温性能优越的耐高温保温隔热材料。

欧文斯科宁玻璃棉毡规格：密度：10-48kg/m3，厚度：40-150mm，宽度：1200mm，长度：按需定做。导热系数： 0.033-0.047(W/M · K)，使用温度：120-400℃

欧文斯科宁玻璃棉应用范围：被广泛用于电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的设备与管道的保温和隔热，保温结构的外保护层根据具体情况可以先用白铁皮、铝皮或抹面材料。

欧文斯科宁玻璃棉产品特点：1、防火性能欧文斯科宁玻璃棉防火等级A，符合相关的防火要求，确保建筑物的安全性，使用者的生命财产安全。2、憎水性结合幕墙系统构造以及安装周期长的特点，玻璃棉产品设计为高憎水性产品，欧文斯科宁玻璃棉憎水率高达99%，可以确保产品在安装过程中不会因为雨水天气而遭到破坏，确保其长期有效的保温性能。3、透气性玻璃棉的多孔性开放结构以及特殊配方，使得其比其他保温材料具有更好的透气性，有助于室内和墙体湿气的及时扩散，大大减少了霉菌生长的可能行，有助于延长结构的寿命，同时也可以提高室内环境的舒适度，材料设计长期有效。4、保温性能均匀的纤维分布以及更加细长的纤维，使得科宁玻璃棉产品具有更低的导热系数，确保了产品的保温性能。5、隔音性能玻璃棉内部多孔性结构，使得其具有吸音能力，大大降低噪音，提高了室内环境的舒适度。6、轻质离心玻璃棉具有良好的保温隔音性能，方便施工，大大提高施工效率。7、环保型该产品是由工业

废玻璃生产得到的无机类保温材料，为绿色建材产品，建筑废料可循环使用。8、耐寿性铝箔贴面的玻璃棉具有防紫外线功能，从而增强整体系统耐寿性。