

北京阁禄石 干粉质感料 无机灰泥 新型艺术壁材

产品名称	北京阁禄石 干粉质感料 无机灰泥 新型艺术壁材
公司名称	北京七彩华茂涂装科技有限公司
价格	300.00/袋
规格参数	品牌:老墙泥 型号:GLS 产地:北京
公司地址	北京市房山区玉竹园A2-4-B101
联系电话	86 010 58488180 13161641488

产品详情

一. 基层初级处理的检验

基层处理的内容包括：清除基层表面上的灰尘、油污、疏松物；减轻或消除表面缺陷；改善基层表面的物理和化学性能。不同类型的基层有不同的处理方法。以下为瑞典快涂美内墙马来漆涂装基层的技术要求和验收标准（备注：腻子层以下的基层处理验收标准）对涂料施工而言，合格的初级基层有五个基本特性：坚固、平整、干燥、中性、清洁。内墙涂装前，应首先检查基层状况，对那些没有处理价值的基层（处理后仍达不到上述基本要求）严格要求要求施工方相应工种人员采取补救措施，否则严禁施工。

1、强度（坚固）基层强度与基层的种类及本身的质量有关。基层强度过低会影响涂料的附着性。通常用目测、敲打、刻划等方式检查，合格的基层应当不掉粉，不起砂，无空鼓、起层、开裂和剥离现象。基层石膏（或腻子）抹灰达到中高级抹灰要求，表面抹平压实收光，颜色一致，无刷纹、抹痕，抹灰接口平缓。

2、平整度（平整）平整度的检查有4个项目：表面平整、阴阳角垂直、立面垂直和阴阳角方正。

1.) 表面平整用2m直尺和契形塞尺检查，抹灰允许偏差3mm

2.) 阴阳角垂直有2m拖线板和尺检查，抹灰允许偏差3mm

3.) 阴阳角方正用200mm方尺检查，抹灰允许偏差3mm

4.) 立面垂直用2m拖线板和尺检查，抹灰允许偏差4mm

燥度（干燥度）

石膏、腻子等基层施工后，内部水分逐渐干燥。干燥时间与基层的厚度、通风状况、环境温湿度等都有

直接的关系。适合水性涂料施工的基层，含水率应低于10%

3、酸碱度（中性）

初级基层处理材料一般PH值应小于10。

4、清洁程度

清洁的基层表面有利于涂料的粘结。基层表面的浮浆，尘土、油污等应予清除。

（备注：墙面上各种构件、预埋件、水暖设施，消防设备等应按设计要求及早安装定位，外露钢铁件须做好除锈、防锈处理，再进行表层初级基层处理）。

二、进场准备：

1. 首先确定基底涂料施工墙面的技术要求合格，以墙面基层初级处理的检查和验收为准。
2. 保证基底涂料施工所需的水，电，梯子，脚手架，搭板等齐备。
3. 保证现场非基底涂料人员清场或核实其他工种人员确实没有交叉污染。
4. 协调基底涂料的各种施工手续完备。

关于产品：我公司店铺和实体展示中心内所有产品均为自主生产产品，非代理产品；产品质量及施工性能都非常的稳定；施工经验丰富，施工技师们都能对不同的施工环境及气候变化能随机应变；达到客户的施工效果要求；

关于价格：宝贝标价为施工订单定金，艺术肌理的常规价格为2000元起做（公司根据成本考虑）平米单位报价：根据客户对肌理漆的效果要求和施工环境及施工面积，我们会给您报一个满意的价格；

买家需知：北京地区需要施工的客户在交了定金200元后，我公司可以上门免费为您设计图样，出施工方案，签施工订单；当然也可以按您的图样肌理及颜色来施工。

外地客户的价格在北京当地价格的基础上外加上施工人员的差旅费（往返的车费，住宿费，有产生误工的情况需增加误工费预算）买家必读：