

北京超亮超闪金箔漆水性超耐候外墙金漆

产品名称	北京超亮超闪金箔漆水性超耐候外墙金漆
公司名称	北京七彩华茂涂装科技有限公司
价格	150.00/公斤
规格参数	品牌:漆华仕 型号:JBQ 产地:北京
公司地址	北京市房山区玉竹园A2-4-B101
联系电话	86 010 58488180 13161641488

产品详情

漆华仕金箔（银箔）漆产品特色：

产品简介：本产品是由高分子水性树脂，进口助剂和瑞士进口珠光粉及特种无机颜料等研制而成的组成。安全环保，气味清淡，耐候性优。具有较长的寿命和耐候功能，附着力强，长久不变色耐腐蚀，易清洗，使用方便，好施工。有真金装饰效果；如果觉得漆浓度过高，也可以加5%-15%的清水稀释就可。

产品用途：可应用于室内、外装饰点缀、饭店、宾馆、室内装修和仿金物品。在广告字牌、装璜工程、寺庙、酒店、歌舞厅、玩具、工艺品装饰等等需要明亮黄金色彩的应用领域中，具有不可替代的作用。可涂装于木材、水泥、石膏、石材等各种吸水率较大的表面。

施工要点:该漆已调成施工粘度，可以直接进行喷涂、刷涂。使用前应将原漆搅拌均匀；应在平整干燥、无油污、无铁锈的表面进行喷涂；

1、喷刷前要清除材料表面油污,脏物,粉尘.2、保持材料表面清洁干燥.3、在木质材料上,先喷涂专用白底漆效果更佳.4、如使用空压机喷涂,应使用专用稀释剂经行稀释.5、使用前充分摇匀或兜底充分搅匀.6、油漆干膜厚度要求达到0.1毫米.以达到最佳效果.

产品特点：1.用清水稀释后即可施工，施工方便。2.属水性漆系列，环保、无毒、无气味。3.保光、保色性强，耐候性好，使用寿命长。4.色彩绚丽，富丽堂皇，装饰性强。5.相比溶剂型金箔漆漆膜柔软，耐候性优异。

施工说明：1.施工程序：底材处理（详见下面—表面处理）——涂刷金箔漆2.表面处理：涂漆之前，基材表面应清洁、干燥、平整、牢固、无油脂、锈蚀等杂物；墙面含水率小于8%，PH值小于10。3.施工方法：刷涂、喷涂、辊涂；喷嘴尺寸1.5—2.0mm；压力0.6 Mpa；4.稀释比例：用清水稀释即可，喷涂时稀释比例为1: (0.2-0.3)（重量比），刷涂时稀释比例为1: 0.1左右，以方便施工为准。5.重涂间隔：最小：2小时（23±1）；最大：不限。6.施工条件：施工温度为5—40；空气相对湿度 75%

