

# 静电接地报警器移动式

产品名称	静电接地报警器移动式
公司名称	徐州盾安仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	徐州市泉山区奎带路12号门面房
联系电话	13836172280

## 产品详情

## 产品介绍

静电接地报警器是油品装卸场合防静电的标准化产品，不仅能将液体转运过程中产生的静电导入大地，还能够全程自动检测接地状况。当接地不良或断开时声音报警，以确保生产作业安全。

本产品作为加油站、加气站的标准化定置设备，在油罐车装卸油前，应首先连接静电接地报警器。移动式静电接地报警器为便携手提箱式设计，可根据需要灵活移动，使用于多个卸油区，通常适用于卸油地点不固定的场所，也可用于车载。

## 产品特点

- 1、超低功耗设计，正常使用期间无需更换电池；
- 2、操作方便，24小时不间断值守；
- 3、整体环氧树脂密封，防腐、防水、防潮；
- 4、提供声音报警，及时了解工作状态；
- 5、检测静电接地电阻  $\leq 55 \Omega$ ；
- 6、持续报警8分钟，自动进入休眠状态，重新接好线立即唤醒；
- 7、静电接地夹弹力强劲，破漆除锈，确保接地可靠。

## 使用范围

在燃油、化工装卸场所；加油充气站、油漆、涂料、炼油、化工、制药产品生产加工区；机  
场、油轮、船舶和铁路槽车的装卸场所；化学物品储藏罐的可移动式顶盖；其它需要释放静电的场所。

## 产品标准配置

- 1、报警模块
  - 2、静电接地夹标配5米直线PU电缆
  - 3、静电接地夹，标配3米直线PU电缆
  - 4、便携式手提外箱（P型、红色）注：报警模块可根据需求定制声光报警功能
- 静电接地夹可根据需求定制PU电缆长度或选装螺旋PU电缆

## 现场使用示意图

## 技术参数

防爆等级：ExiaIICT4 工作电源：内置锂电池，正常使用，无需更换 工作电流：<5mA 检测电阻：<55  
响应时间：<1s 报警方式：声音报警 工作温度：-40 ~ 60