

# 美国PMC热电偶

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 美国PMC热电偶                  |
| 公司名称 | 济南凯朗自动化设备有限公司             |
| 价格   | 1.00/米                    |
| 规格参数 | 美国PMC:T型                  |
| 公司地址 | 山东省济南市高新区会展西路88号1号楼1-3034 |
| 联系电话 | 0531-88612185 13181710909 |

## 产品详情

T型Kapton超高精度热电偶可以在260 环境下连续使用3个月，在350 环境下连续使用6天，最高测量温度为400 。相比较传统的外裹材质不锈钢网+玻璃纤维的热电偶，Kapton具有更好的材料稳定性，可以有效避免因玻璃纤维脱落而造成的烘箱腔体污染。 每根热电偶测量端均有铝牌标号，保证经过隧道烘箱的高温环境后，编号依然清晰可见。并且铝牌周边都是经过光滑打磨，以保证不会刮伤使用人员。温度范围：0~400 精度：±1@300 线规：22AWG线芯：7芯线长：标配10米，可根据用户需求定制热电偶线首尾两端编号，测量端标牌为铝质标牌顶端1英寸焊接，并有不锈钢钢帽密封防护，钢帽直径2.5mm & 3.0mm（可选）