

安科普通型安全工具柜 电力安全工具柜

产品名称	安科普通型安全工具柜 电力安全工具柜
公司名称	石家庄安科电气有限公司
价格	670.00/台
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村
联系电话	0311-88895250 18003219579

产品详情

安科普通型安全工具柜 电力安全工具柜

石家庄安科电气有限公司是专业生产电力安全工器具一系列产品的厂家，我公司安全工具柜已通过第三方检测，配备检测报告、合格证。

董女士：133-1304-0799 一三三一三零四零七九九

安全工具柜主要由优质钢板整体卷压成型,密闭性好,提供一个适宜的绝缘工具存放环境能够放置电力产品具有防尘,防损,防潮，防静电。

我公司安全工具柜可以根据要存放的工具设计柜内空间，如接地线架、绝缘手套/靴支架，验电器支架、拉闸杆支架等都可以添加，使柜内工器具能更好地保存、不易损坏，摆放整齐、便于管理。不过工具柜内不含除湿器，不具有烘干功能。

普通智能安全工具柜内置一个除湿器，柜子上有一个小屏，显示柜内温湿度，可以手动调节。

带LED屏的智能工具柜，柜内有除湿器、控制器和远红外探头，柜门上有一个LED大屏，可以显示柜内工器具使用情况，也可以提醒工器具距离检测的时间，同样可以控制柜内温湿度，LED工具柜可以和其他普通智能工具柜组合使用，同时监测几个工具柜内工器具的情况。

安全工具柜说明：

- 1、220KV变电所可选用四柜组合
- 2、110KV变电所可选用三柜组合
- 3、35KV变电所可选用二柜组合

单柜标准尺寸:高2200*宽800*深450 注:可根据客户要求定制。

柜体结构可根据客户需求按不同种规格和数量所占空间，归类分组设计，为了工器具量身定做，分类有序，整齐存放。

安全工具柜除湿能力出众，运行稳定，噪音低、湿升小、故障率低，基本上可实现免维护或少维护，可适应快速重复使用的需要，及时的对绝缘工具进行除湿干燥处理。

安全工具柜控制测量准确、量程广，能实现观察柜内情况并动态同步显示柜内温湿度数据

安全工器具柜：安全工器具柜由优质钢板整体卷压成型，整体造型采用现在工业控制屏柜的风格，表面喷塑，密封性达到EN60529/IEC529标准防护等级-IP5级，正面为钢化玻璃观察门，观察方便，门锁为压启式。

具体参数：输入电压：AC220V \pm 20V

额定功率： 3W

控制输出电流:3A

显示控制范围:

环境湿度显示范围:30-95%RH,精度 \pm 5%

环境湿度控制范围: 35-70%RH,精度 \pm 5%

柜内温度显示范围: -9 -80 ,精度 \pm 1 柜外温度显示范围: -9 -80 ,精度 \pm 1

控制器正常工作环境:

环境温度:-5 -60

柜体材质：冷轧钢板

产品颜色：驼灰皱

柜门材质：钢化玻璃

玻璃尺寸：1860*595mm（以200*800*450mm柜为例）

玻璃厚度：5mm

安全工具柜有以下尺寸可供选择：

工具柜壁厚0.8mm，规格尺寸：

2000*800*450mm/2000*1000*450mm

工具柜壁厚1.0mm，规格尺寸：

2000*800*450mm/2000*1000*450mm/1800*900*600mm

工具柜壁厚：1.2mm，规格尺寸：

2000*800*450mm/2000*1100*600mm/2200*1100*600mm/2400*1100*600mm/2400*1000*600mm

工具柜壁厚：1.5mm 规格尺寸：

2000*800*450mm/2000*800*500mm/2200*1500*600mm/2300*1100*650mm