

黑色铁氟龙胶带 特氟龙黑色胶带

产品名称	黑色铁氟龙胶带 特氟龙黑色胶带
公司名称	昆山莱顺宝电子有限公司
价格	1.00/m ²
规格参数	
公司地址	江苏苏州市昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-36874269 18888141086

产品详情

黑色铁氟龙胶带 特氟龙黑色胶带

采用黑色特氟龙、玻璃纤维基布，经单面处理，上粘胶制成。

主要特点：

耐高温性好，连续工作温度-70 -260 ，短时间耐高温可达320度左右。

非粘着性：表面光滑，不易粘附，抗粘。

耐化学腐蚀、耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。高度绝缘、防紫外线、防静电。防火阻燃。使用方面，耐用周期长。

黑色铁氟龙胶带主要应用范围：

A：各类高温滚筒的贴覆，加热平板、脱膜工件。

B：食品、药品和塑料袋热封。

C：滑槽，料斗，航空模具等衬垫粘贴，也可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换。

D：适合其它需要防粘，耐腐蚀和耐高温的表面处理。

E：用于包装，热塑，复合，封口热合，电子电气等行业。

黑色铁氟龙胶带主要规格：

厚度：0.08 mm,0.13 mm,0.15 mm,0.18 mm,0.25 mm,0.35mm,0.4mm,0.5mm ，其他特殊规格可定做

宽度：10-1250 mm

长度：10-50 M

颜色：茶棕、白、黑色

白色铁氟龙胶带 特氟龙白色高温胶带

白色铁氟龙布胶带也称特富龙玻纤胶带，以进口PTFE特殊处理的玻璃布为基材，单面涂布有机硅胶。

主要特性：耐高温-190°-280°之间 具有很强的耐气候和抗老化性 耐酸碱 不易磨损
防火阻燃高绝缘性能并且容易清洗附着表面的各种油渍和污点。

应用范围：各类高温滚筒的帖覆耐热，产品塑料热封 各类耐腐蚀的包覆，浆纱机的滚筒
热塑脱模等行业。

颜色有自然棕色，白色和黑色，有点离型纸和不带离型纸2种型号。

白色特氟龙膜胶带又称之为特富龙膜胶带、纯特氟龙胶带，由纯特氟龙（铁氟龙）车削膜为基材，经过单面特殊处理，单面上粘胶而制成的。

具有独特的综合性能, 在应用领域为工程人员和设计人员提供优越材料解决方案。此胶带是目前功能最广的高性能耐热，耐化学，耐摩擦胶带。

特氟龙膜胶带的关键特性：

- 1、高耐热性。耐摄氏280度的加工温度。
- 2、便于清除污渍：表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；
- 3、广泛的耐化学性：耐化学性甚至优于许多贵金属。
- 4、电气稳定性：各种温湿度介电性能均十分稳定。
- 5、具有高绝缘性能、防紫外线、防静电。
- 6、低湿性。
- 7、使用方便、使用寿命长。

特氟龙膜胶带的应用：

- 1.用于食品药品塑料包装业热封切机及高速热封口机。
- 2.各种烘干机烘筒表面防粘处理；
- 3.贴合机烘筒表面防粘处理；

- 4.导辊、压辊表面防粘处理；
- 5.造纸机烘筒表面防粘处理；
- 6.其它各种工件表面防粘胶、防粘色、减小磨擦力之应用。

厚度:0.08T、0.1T、0.13T、0.15T、0.25T

聚四氟乙烯高温胶带 阻燃聚四氟乙烯胶带

聚四氟乙烯胶带是用表面金属纳化处理过的铁氟龙高温布为基材，处理面涂覆进口热压敏胶水制成的。特氟龙高温布时由进口玻璃纤维布为骨架，浸渍和涂覆聚四氟乙烯树脂制成的，从上面看来特氟龙胶带比特氟龙高温布多一道生产工序，所以说他们大部分的性能是一样的，知识应用范围有区别而已。

聚四氟乙烯胶带主要应用：

- 1.各类高温滚筒的贴覆，加热平板、脱膜工件。
- 2.食品、药品和塑料袋热封。
- 3.滑槽、料斗、航空模具等衬垫粘贴，也可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换。
- 4.适合其它需要防粘，耐腐蚀和耐高温的表面处理。
- 5.用于包装、热塑、复合、封口热合、电子电气等行业。
- 6.可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上，操作简单。

聚四氟乙烯高温布的应用范围：

- 1、抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等。
- 2、塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带。
- 3、电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。
- 4、耐热包复层；叠层基材，隔热体包扎。5、微波垫片、烤炉片、食品烘干；
- 6、粘合带，转移印花烫台布，地毯背胶固化输送带，橡胶硫化输送带，磨料片固化离型布等。
- 7、压敏胶带基布。
- 8、建筑膜材：各种运动场所的顶蓬、车站亭蓬、阳伞、景观蓬等。
- 9、用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电厂废气的环保脱硫等。
- 10、摩擦材料、砂轮切片。

