

苏州特价日东5015 正品日东5601双面胶

产品名称	苏州特价日东5015 正品日东5601双面胶
公司名称	昆山莱顺宝电子有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	江苏苏州市昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-36874269 18888141086

产品详情

NITTO日东5015

日东5015是日东双面胶中一种，属于无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙烯酸胶制成，规格为：

1200MM*50M*0.12MMT，颜色为白色；针对金属、塑料等各种粘附件发挥稳定的粘合力，可在低温至高温的广泛温度范

围内使用，具有优良的耐回弹性；短期耐温性170 ，长期耐温性70 ；易模切加工。

NITTO日东5603BN黑白胶

基材：PET，

颜色：黑色，

厚度：0.03MM，

规格：500MM*100M

适用范围：LCD的背光灯相关产品的模块周围薄膜的固定，以及粘接。

概述：日东的最薄厚度仅为0.01mm，其0.01mm的薄度在电子时代中为电子机器的薄型化精密化作出杰出的贡献，超薄

的双面胶带0.01MM可在有限空间内固定各种薄层商品，服务于广大品牌商APPLE

三星等高管智能电子产品。

NITTO日东5605BN

品牌：日东类型：5605BN遮光胶带

厚度(mm)：0.05mm

基材：PET

宽度(mm)：500

标准：500MM*100 色彩：黑色

No.5605BN

选用PET基材，是加工性杰出的双面粘合胶带。PET薄膜剥离层和塑料芯。不必忧虑纸粉。无卤型商品

胶带特色

选用PET基材，加工性杰出。

对于各种粘附体均显示出杰出的粘合性。

选用PET薄膜剥离层和塑料芯，不必忧虑纸粉。

[注]

胶带厚度中不包括剥离层的厚度。

胶带特色

厚度[mm]

0.05

180°剥离粘合力[N/20mm]

(对不锈钢板)

12.2

[注]

在PET#25裱褙、拉伸速度为300mm/min的条件下做180°剥离测试。

以上数据仅为测定值的一例，并非确保值。

胶带用处

用于固定LCD和背光源模板四周的薄片。

用于固定LCD用FPC。