

硬质合金深冷处理设备|去应力炉

产品名称	硬质合金深冷处理设备 去应力炉
公司名称	济南超能试验仪器有限公司
价格	888.00/台
规格参数	
公司地址	济南市市中区袁柳工业园
联系电话	0531-87100426 15764123246

产品详情

硬质合金深冷处理设备|去应力炉

型号：CDW-196系列 品牌：超能 生产厂家：济南超能 咨询电话：15764123246

关键字：硬质合金深冷设备,深冷处理设备,硬质合金去应力炉

一、硬质合金深冷处理设备|去应力炉介绍：

济南超能硬质合金液氮深冷处理设备主要用于硬质合金消除残留的奥氏体，完全转换成马氏体，及残留应力。提高耐磨性，长时间的冲击疲劳强度，缩小材料的延展性和内部变形。常用于模具、刀具、工量具、剪刀、锯片、高速钢、汽车硬质合金、微型马达轴、硬质合金、低温阀门、高尔夫球头等产品的深冷处理以及金属配件的低温装配工艺。另外也有将深冷用于记忆金属、陶瓷、尼龙、碳素纤维、铁氟龙、真空触头、电极、灯丝、塑料等的研究，相信随着科学的发展，深冷的用途会越来越广,同时也广泛运用于制药、航天、军工、石油、化工、轻工业、科研等工艺上需要低温冷却、冷冻的行业，在现在代工业生产中发挥了巨大的作用。

二、硬质合金深冷处理设备|去应力炉产品优越性：

硬质合金深冷处理优点如下：

提升工件的硬度及强度；

保证工件的尺寸精度；

提高工件的耐磨性；

提高工件的冲击韧性；

改善工件内应力分布，提高疲劳强度；

提高工件的耐腐蚀性能。

三、硬质合金深冷处理设备|去应力炉产品结构：

济南超能硬质合金深冷设备采用人机界面+PLC+模块可编程控制方式，实时监控箱内温度变化，具备手动和自动双操作功能。设备以液氮为冷却介质，不锈钢机箱美观耐用，采用优质高密度聚氨酯发泡保温层隔热。系统结构合理，制造工艺规范，部件布置紧凑，操作简单功能强大，人性化交流界面；zui低温度可以达到-196℃，降温速度快。超能液氮深冷处理设备采用zuixin液氮分散制冷技术和控温技术，使产品的恒温、降温各过程均匀稳定。

四、硬质合金深冷处理设备|去应力炉技术指标：

- 控温范围：室温——-196
- 降温速度：1—50
- 温度均匀度：±2
- 控制方式：触摸屏+PLC的控制方式，保温结束自动关机
- 制冷剂：液氮
- 低温箱形式：卧式、井式
- 保温材料：聚氨酯
- 低温箱内壁：不锈钢
- 电源：AC 380V 济南超能专业生产多种规格硬质合金深冷处理设备|去应力炉、工业冰箱、液氮深冷箱、轴承深冷处理设备、钻头深冷处理设备、工量具深冷箱、低温阀门深冷箱、液氮速冻机、触摸屏深冷分离设备等多种深冷设备，欢迎广大新老客户来电咨询洽谈。

济南超能深冷处理设备联系方式

电话：0531-87100426

手机：15764123246（同微信）

QQ：2889242225

网址：<http://www.jnslx.com>,

<http://www.cnsudong.com>,

<http://www.sdlcj.com>,

<http://www.cnchillers.com>,

<http://www.mtssysb.com>,

<http://www.gsjcyq.com> ,

<http://www.chneng.com>