

# 木材防腐剂-CCA

产品名称	木材防腐剂-CCA
公司名称	深圳市绿泰环保科技有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东深圳市龙岗区龙凤路29号
联系电话	86 0755 36626831 13603056584

## 产品详情

【产品名称】“三裕”CCA木材防腐剂【包装规格】25KG【保质期】2年【产品简介】

CCA木材防腐剂是世界上效果最好、应用最广泛的水溶性防腐剂之一，它由铜、铬、砷的化合物组成，用CCA防腐剂处理的木材，即使环境很恶劣也能延长使用寿命5-10倍以上。其活性物可长期吸附在木材细胞壁内，对木材具有很强的防虫，防蛀、防腐的强大功效。【功能特点】为棕褐色浓缩液，溶解于水，对真菌和虫蚁高效，对人畜低毒，对木材渗透力大，抗流失性强。用本剂处理的木材表面呈浅绿色，不影响油漆，不降低木材强度，不降低木材绝缘性，硬度略增加，木材阻燃性增强。

。【主要成分】铜（CuO）、六价铬（CrO3）、砷（As2O5）等。【产品技术参数】

- 1、外观：棕褐色液体。
- 2、气味：略带铵味。
- 3、比重: 1.15。
- 4、PH值：1.6-2.5。
- 5、水溶性：易溶于水。
- 6、有效活性物含量：60%。
- 7、执行标准：国家标准LY/T1635-2005。

8、防腐效果：通过CCA木材防腐处理的木材可保证在40年内不受腐朽。【适用范围】建筑木材、装饰用材(木地板、墙群和天花板的龙骨及夹板)、园艺术制品、矿用木材、铁路枕木、电杆、造船材、码头的木板及海桩木、木冷却塔等。【使用方法】1、涂刷喷洒处理：以木材表面充分吸收即（完全润湿为标准），建议和水稀释比例为1：10涂刷以2-3次为宜。2、浸泡处理：以水面完全覆盖木材为标准,建议和水稀释比例为1：8-10浸泡处理时间12-24小时。3、真空加压法：建议使用浓度为2%-3%调配进行真空加压处理。【注意事项】1:操作时工作人员需穿戴**防护工作服**、手套和口罩

- 。2:作业时不慎接触到皮肤，应及时用清水冲洗干净。3:经处理的木材不宜作食品包装箱用
- 。4:操作和存放时应远离儿童.用过的药剂和废料不要随便丢弃。