

# 日东5000N双面胶

产品名称	日东5000N双面胶
公司名称	昆山莱顺宝电子有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	江苏苏州市昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-36874269 18888141086

## 产品详情

NITTO日东 5000N双面胶

品牌 日东 型号 5000N

规格 1200MM\*50M 基材 无纺布胶粘剂

厚度 0.16 ( mm ) ( mm ) 颜色 白

适用范围 广泛 宽度 1200 ( mm ( mm )

日东双面粘合胶带型号：5000N厚度：0.16MM规格:基材:无纺布胶粘剂:丙烯类由于采用柔软且抗拉强度高的无纺布材

料、所以可再次剥离。可用于范围广泛的各种粘附体。

特点：可用于聚本乙烯、聚丙烯等难以粘贴的物体。胶带抗拉强度大、适用于零部件的再利用等再剥离方面。

用途:用于金属板、泡沫材料及塑料板的粘结。用于需要再剥离处。用于固定家用电器

NITTO日东5610BN

黑色PET遮光胶带

日东5610BN

加工定制 是 型号 日东5610BN NO.5610BN 基材 pet

厚度 0.10MM ( mm ) 颜色 黑色 长期耐温性 120 ( )

适用范围 ?用于LCD和背光源模板四周薄片之间的固定。 品牌 日东 短期耐

温性 100 ( )

日东5610BN黑色PET遮光胶带，500MMX100M，原装正品。

NITTO日东5015

日东5015是日东双面胶中一种，属于无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙烯酸胶制成，规格为：

1200MM\*50M\*0.12MMT，颜色为白色；针对金属、塑料等各种粘附件发挥稳定的粘合力，可在低温至高温的广泛温度范

围内使用，具有优良的耐回弹性；短期耐温性170 ，长期耐温性70 ；易模切加工。

NITTO日东5603BN黑白胶

基材：PET，

颜色：黑色，

厚度：0.03MM，

规格：500MM\*100M

适用范围：LCD的背光灯相关产品的模块周围薄膜的固定，以及粘接。

概述：日东的最薄厚度仅为0.01mm，其0.01mm的薄度在电子时代中为电子机器的薄型化精密化作出杰出的贡献，超薄

的双面胶带0.01MM可在有限空间内固定各种薄层商品，服务于广大品牌商APPLE三星等高管智能电子产品。