# 化工防腐耐酸砖特种砌筑材料酸性材料耐酸砖

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 化工防腐耐酸砖特种砌筑材料酸性材料耐酸砖 |
| 公司名称 | 江西省能强环保科技有限公司 |
| 价格 | 6.00/块 |
| 规格参数 | 产地:萍乡<br>规格:230*113*65<br>耐酸度:99.8% |
| 公司地址 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区苏州街光丰电子商务大厦（注册地址） |
| 联系电话 | 0799-6882908 13879902366 |

# 产品详情

化工防腐耐酸砖230*113*65特种砌筑材料酸性材料耐酸砖

产品概述

耐酸砖，是以石英、长石、粘土为主要原料，经高温氧化分解制成的耐腐蚀材料，具有耐酸碱度高，吸水率低，在常温下不易氧化，不易被介质污染等性能，除氢4氟3酸及热4磷3酸外，对温氯盐水、盐6酸、硫4酸、硝3酸等酸类及在常温下的任何浓度的碱类，均有优良的抗腐作用。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、化纤、造纸、制药、化肥、食品、乳业、果汁、电镀室以及塔、池、罐、槽等防腐工程，并在地下污水道和露天地面等工作地都可发挥其耐腐蚀力。

产品特点

（1）耐酸砖板具有耐酸度高、耐温耐酸效果好，吸水率低、在常温下不易氧化、不易被介质污染等性。 ( 2)除氢54氟2酸以及热3磷2酸外，对湿4氯、盐3水、盐2酸、硫2酸、硝4酸等酸类以及在常温下的任何浓度的碱类均有优良的抗腐蚀作用。

物理性能

1类 2类 3类

吸水率% ≤0.5 ≤2.0 ≤4.0 抗弯强度/MPa ≥39.2 ≥29.4
≥19.6 耐急冷急热℃ 100 130
150 试验一次后，试样不得有裂纹，剥落等破损现象 密度g/cm3 2.2-2.6 耐磨率g/cm2

≤0.15 抗压强度MPa　≥100 导热系数W/(m2.k)　0.9-1.0 膨胀系数K-1
(5.3-6.4)×10-6

使用说明

1、一般环氧树脂，耐酸胶泥、耐酸水泥铺贴，铺贴时可根据上述生产厂家产品使用说明书进行施工；2、用草酸清洗混凝土表面，达到酸碱中和；3、工业瓷耐酸砖，间缝宽度约8--10mm，间缝深度与砖厚相平为宜，以防泄露；4、铺贴完毕后应用草酸冲刷表面，以助于更加牢固。

产品标准：GB/T8488-2008

产品图片