

# 日东500原装品牌销售代理

产品名称	日东500原装品牌销售代理
公司名称	昆山莱顺宝电子有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	江苏苏州市昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-36874269 18888141086

## 产品详情

NITTO日东500

品牌：日东500 一般用双面粘合胶带的长期畅销产品 型号：500/500A/500AB  
厚度：0.17MM 规格：

1000MM\*50M 基材:无纺布 胶粘剂:丙烯类

日东500是日东双面胶中一种，属于无纺布基材双面胶，技术支持135\*105\*266\*53由无纺布双面涂布丙希酸胶制成，

规格为:1200MM\*50M\*0.17MMT，颜色为白色；具有优良的粘性，优越的耐排斥性能；适合对金属和塑胶面板的粘接；

短期耐温性170，长期耐温性70；初粘性、持粘性好；抗热循环能力强，具有良好的回弹性。  
粘接强度随胶粘剂

与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。要达到最

佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的；对于凹凸面及歪斜变型不平整的表面，会影响粘贴效果，请尽量弄平

后再粘贴。胶带的粘性本身需在一定时间后才能充分发挥出来，因此在粘贴后几小时内，在放置及使用

时请注意尽量

不要使胶带承受较大的压力。使用本产品时，应事先对用途（目的、条件）适合与否进行充分研究后再使用，不同的

粘贴物及不同的粘贴条件，有可能出现剥离现象。

NITTO日东 5000N双面胶

品牌 日东 型号 5000N

规格 1200MM\*50M 基材 无纺布胶粘剂

厚度 0.16（mm）（mm） 颜色 白

适用范围 广泛 宽度 1200（mm（mm）

日东双面粘合胶带型号：5000N厚度：0.16MM规格:基材:无纺布胶粘剂:丙烯类由于采用柔软且抗拉强度高的无纺布材

料、所以可再次剥离。可用于范围广泛的各种粘附体。

特点：可用于聚本乙烯、聚丙烯等难以粘贴的物体。胶带抗拉强度大、适用于零部件的再利用等再剥离方面。

用途:用于金属板、泡沫材料及塑料板的粘结。用于需要再剥离处。用于固定家用电器

NITTO日东5610BN

黑色PET遮光胶带

日东5610BN

加工定制 是 型号 日东5610BN NO.5610BN 基材 pet

厚度 0.10MM（mm） 颜色 黑色 长期耐温性 120（ ）

适用范围 ?用于LCD和背光源模板四周薄片之间的固定。 品牌 日东 短期耐

温性 100（ ）

日东5610BN黑色PET遮光胶带，500MMX100M，原装正品。