

多介质过滤器 石英砂活性炭不锈钢机械过滤罐

产品名称	多介质过滤器 石英砂活性炭不锈钢机械过滤罐
公司名称	深圳市富源华环保科技有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	品牌:富源华 型号:FFH-JJGLQ 产地:东莞
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰社区岑下路168号A栋323A
联系电话	13715229610

产品详情

深圳市富源华环保科技有限公司是一家专业制作过滤器的厂家，是纯属直销的厂家，没有任何中间商的环节，把客户的利益作为化。石英砂过滤器降低浑浊度，活性炭过滤器去色除异味、锰砂过滤器去除铁锰离子超标、多介质过滤器去色除味除泥沙等作用。每一种滤料它都起到了不同的作用，可根据客户要求自定，处理量的大小可根据客户自配（从2-150T），特殊规格客户可来图加工。如有疑问可来电咨询：13715229610赵小姐

温馨提示：因本公司不能一一上传所有价格与图片，所以本网站所传图片、价格、产品属性、参数只是作为链接，不作实际交易，产品以实物为准，所以购买前请与本公司销售人员洽谈咨询，如有不便敬请谅解！

技术参数

设计压力：0.6MPA

工作温度：5 -40 （特殊温度可定做）

表面处理：拉丝、镜面抛光、喷漆

内部处理：衬胶、衬塑、刷环氧树脂

筒体材质：Q235B、SUS304、316L

单台流量：1-100m³/h

进水浊度：20mg/L

本机械过滤器/多介质过滤器为压力式过滤器。主要利用过滤器内所装的滤层来去除水中含有的悬浮物及经沉淀澄清不能去除的粘结胶质颗粒，使出水达到透明。根据所装滤料不同可用作单层或双层滤料两种过滤器。双层滤料为：上层无烟煤400mm/1.2~2.5mm；下层石英砂800mm/0.5~1.2mm。

【制作工艺】

本机械过滤器/多介质过滤器材料均为不锈钢SUS304/SUS316L，表面有镜面8K/16K/拉丝/工业面/喷砂等。根据客户要求定制。采用全自动氩弧焊双面成型工艺，具有仿腐蚀、耐酸碱、抗压等有点。【技术参数】·设计压力：工作压力6kgf/cm² 试验压力：9kgf/cm²·进水温度：4~50 ·运行流速：10m/h（设计可考虑：单层滤料8m/h；双层滤料12m/h）·浊度：进水<20mg/l,出水<5mg/l·反洗强度：无烟煤10~12 L/s·m²；石英砂15~18 L/s·m²；无烟煤、石英砂双料13~16 L/s.m²滤料装填：有水力装卸的厂应使用水力装料，装料完毕关闭人孔进行反洗，直至出水澄清，然后打开人孔，除去上部的粉末及脏物，整理滤料表面平齐，如此反洗两次，至出水澄清即算合格。如采用人工装料，应首先在设备内装水约1/2，将滤料分三次装入，每次装入1/3滤料并进行反洗，最后要求与水力装卸相同。过滤运行：投入运行前要进行正洗至出水澄清，每小时观察出水一次，发现水质达不到要求时，立即停止，进行反洗，或根据进出口压差来决定反洗，一般滤层水头损失比清洁滤料层增加0.05MPa左右。反洗：关闭进水阀，打开排水阀，将水面降至视镜管的地位，关闭排水阀，打开压缩空气进口阀及排气阀，将压缩空气从底部送入，松动滤层3~5分钟后，气体从排气阀排出。缓慢地打开反洗进水阀，水从底部进入，当排气阀向外溢水时，立刻关闭排气阀，打开反洗排水阀，水从上部排出，流量逐渐增加，最后保持一定的反洗强度，使滤层膨胀10%~15%，保持2~3分钟，关闭压缩空气进口阀，并加大反洗流量，使滤层膨胀40%~50%，保持1~2分钟，然后关闭反洗进水阀及反洗排水阀。正洗：正洗时，打开进水阀及正洗排水阀，水由上往下冲洗，正洗流速5米/时，正洗5~10分钟，至出水透明时，即关闭排水阀，打开出水阀，投入正常运行。机械过滤器冲洗时应注意：反洗时不应有跑砂现象。遇到反洗时间超过规定而出水仍然不清的异常现象时，应检修设备，而不应尽量加大反洗速度，以免损坏给水处理设备。3-7T/H活性炭过滤罐 不锈钢机械过滤器厂家供应 水处理预处理罐

可广泛应用于电子电力、石油化工、冶金电镀、造纸纺织、制药透析、食品饮料、生活饮用水、工厂企业用水、游泳池等。可满足各行业液体过滤需要。

（以上不锈钢石英砂过滤器，活性炭过滤器只是罐体价格，不含外面配管及阀门，如果需要配备需要与我公司销售人员沟通）