

凯旋阀门电动二通阀

产品名称	凯旋阀门电动二通阀
公司名称	东工阀门（上海）有限公司
价格	150.00/件
规格参数	驱动电机:磁滞同步电机 阀体承压:PN1.6MPa 适用介质温度:2 -95
公司地址	上海市松江区江河路635号
联系电话	18916809108

产品详情

产品简介:

于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭，达到控制室温之目的。驱动器由单向磁带同步电机驱动，阀门弹簧复位。当室温达到温控器设定值时，温控器令电动阀断电，复位弹簧使阀门关闭，从而截断进入风机盘管的水流。通过阀门关闭或开启，使室温始终保持在温控器设定的温度范围内。可以在阀门安装之后，再安装驱动器，现场装配，接线灵活、方便。驱动器之平面设计可以贴近墙面安装，占用空间小。产品可靠耐用，工作噪音低，并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温环境可靠工作。

产品详细信息:

- 1、驱动电机：磁滞同步电机
- 2、驱动器工作电压：200V、50Hz/60Hz（有24V、110V可供选择）
- 3、功率消耗：6W
- 4、阀体承压：PN1.6MPa
- 5、允许压差：0.15MPa
- 6、适用介质：冷水、热水
- 7、适用介质温度：2 -95
- 8、适用环境温度：0 -60

9、启闭时间：开约10秒，关约5秒

结构特点：

- 1、阀体黄铜锻造，不锈钢杆及弹簧，体积小，耐腐蚀。
- 2、阀芯结构优化，在不减少KV值的情况下，允许压差大。
- 3、驱动器与阀体分离，可快速拆装。
- 4、驱动器有可供系统调试和维修使作用的手动操作杆。