

桥梁伸缩缝类型全 实力生产厂家

产品名称	桥梁伸缩缝类型全 实力生产厂家
公司名称	衡水长力橡胶制品有限公司
价格	280.00/米
规格参数	品牌:长力 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢4号房（温泉宾馆北邻衡空写字楼）
联系电话	18831805010

产品详情

桥梁伸缩缝类型全 实力生产厂家

桥梁伸缩缝类型

桥梁伸缩缝，货真价实，诚信为本13513085830！

联系人：韩女士 18831805010（微信同步）

现在大多数建筑物都会设置一条缝，那么这条缝是什么呢?这条缝的名字叫做伸缩缝。如今伸缩缝的类型是越来越多，为了适应各种不同的建筑要求。那么伸缩缝的作用是什么?伸缩缝的类型有哪些?就让小编在后面的文字中告诉大家伸缩缝的作用是什么和伸缩缝的类型有哪些吧。桥梁伸缩缝类型看桥梁伸缩缝图纸便一目了然。伸缩缝按照性能及安装方法可以分为：GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、其中GQF-MZL型数模式桥梁伸缩缝装置,是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置。GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型伸缩缝装置适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝,GQF-MZL型伸缩缝装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝装置,适用于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁。桥梁伸缩缝质量要求 1、伸缩装置的形式和规格必须符合设计要求，缝宽应根据设计规定和安装时的气温进行调整。检查数量：全部检查。检查方法：观察、钢尺量测。2、伸缩装置安装焊接质量和焊缝长度应符合设计要求和规范规定，焊缝必须牢固，严禁用点焊连接。大型伸缩装置与钢梁连接处的焊缝应做超声波检测。检查数量：全数检查。检查方法：观察、检查焊缝检测报告。3、伸缩装置锚固部位的混凝土强副应符合设计要求，表面应平整，与路面衔接应平顺。检查数量：全数检查。检验方法：观察、检查同条件养护试件强度报告。4、伸缩装置安装允许偏差应符合5、伸缩装置应无渗漏，无变形，伸缩缝应无阻塞。检查数量：全数检查。检验方法：观察。常用的桥梁伸缩缝类型有型钢伸缩缝、橡胶板式伸缩缝、双孔伸缩缝、梳齿板伸缩缝、模数式伸缩缝、毛勒式伸缩缝等。桥梁伸缩缝设计不周设计时梁端部未能慎重考虑，在反复荷载作用下，梁端破损引起伸缩装置失灵。另外，有时变形量计算不恰当，采用了过大的伸缩间距，导致伸缩装置破损。伸缩缝装置自身存在问题伸缩装置本身构造刚度不足锚固的构件强度不足，在营运过程中产生不同程度的破坏。伸缩装置的后浇压填

材料选择不当对伸缩装置的后浇压填材料没有认真对待、精心选择，致使伸缩装置营运质量下降，产生不同程度的病害。施工不科学合理施工过程中，梁端伸缩缝间距没有按设计要求完成，人为地放大和缩小，定位角钢位置不正确，致使伸缩装置不能正常工作。这样会出现下列情况：由于缝距太小，橡胶伸缩缝因超限挤压凸起而产生跳车；由于缝距过大，荷载作用下的剪切力以及车辆行驶的惯性，会将松动的伸缩缝橡胶带出定位角钢，产生了另一类型的跳车。施工时伸缩装置的锚固钢筋焊接的不够牢固，或产生遗漏预埋锚固钢筋的现象，给伸缩缝本身造成隐患；施工时伸缩装置安装得不好，桥面铺装后伸缩缝浇筑的不好，使用过程中，在反复荷载作用下致使伸缩缝损坏。连续缝设置不够完善为了减少伸缩缝，大量采用连续梁或连续桥面。桥面连续就需设置连续缝，连续缝的设置不够完善，致使连续缝破损，而产生桥面跳车。桥面连续缝处，变形假缝的宽度和深度设置得不够规范，不够统一，这也不同程度地影响着连续缝的正常工作。桥梁伸缩缝加工订做，精心铸造，来图加工！产品已发往江西南昌、赣州、九江、宜春、吉安、上饶、萍乡、抚州、景德镇、新余、鹰潭、永新，广西南宁、柳州、桂林、玉林、梧州、北海、贵港、钦州、百色、河池、来宾、贺州、防城港、崇左，安徽合肥、芜湖、蚌埠、阜阳、淮南、安庆、宿州、六安、淮北、滁州、马鞍山、铜陵、宣城、亳州、黄山、池州、巢湖、和县、霍邱、桐城、宁国、天长，四川成都、绵阳、德阳、南充、宜宾、自贡、乐山、泸州、达州、内江、遂宁、攀枝花、眉山、广安、资阳、凉山、广元、雅安、巴中、阿坝、甘孜，贵州贵阳、遵义、黔东南、黔南、六盘水、毕节、铜仁、安顺、黔西南等地。