

# 煤矿井下供水站

产品名称	煤矿井下供水站
公司名称	山西华液流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区新城街办南固碾25号
联系电话	0351-3161099 15003436826

## 产品详情

该设备放置在设备列车上，仅需一台矿车的位置，为综采工作面提供高洁净度来水，大流量供应乳化液配液用水。

主要特点：

- 1、同时分级供水，一级粗过滤水，二级精过滤水，三级大流量纯水
- 2、全自动在线监测运行状态，数据上传，智能报警提醒清洗/更换
- 3、满足井下不同设备对水质的要求
- 4、彻底解决乳化液系统腐蚀、结垢、污染的问题
- 5、改变了部分水的化学性能
- 6、一级过滤精度200微米（100/150微米可订制）
- 7、二级精过滤精度5微米
- 8、三级纯水（大流量供支架乳化液系统和井下其它高要求设备）
- 9、一级过滤，二级过滤长期无需更换滤材，长期反复使用
- 10、三级滤料长寿命，一般6个月更换一次
- 11、电气仪器仪表智能监测，异常状况声光报警

12、有电无电两套配置，断电也能正常过滤

13、设有直饮水口

主要技术参数：

该设备可整体式安装，直接放置于轨道矿车上拖动行走。设备长度3600mm，宽度1320mm，高度1690mm，结构紧凑，体积小。

1、过滤介质：水介质（PH值范围在6-9）

2、系统压力：过滤水介质最大压力为5Mpa（更高压力可订制），工作时不低于0.7Mpa

3、流量：粗过滤70t/h，精过滤35t/h，纯水最大8t/h，总流量70t/h

4、过滤精度：粗过滤200um，精过滤5um，纯水离子去除率可达98%，完全满足乳化液配制对水质的要求

5、工作温度：2 -45

6、进水浊度：80NTU

7、精密过滤出水浊度：5NTU

8、进口参数：DN100法，可选订

9、出口参数:粗过滤出水口DN50快插（2个）精过滤出水口DN50快插（1个）

纯水出水口DN50快插（1个）浓水回用口DN50快插（1个）

10、电压：127VAC

11、重量：3200Kg 装满水重量：5000Kg