

HLJ型系列料浆泵 详细说明 (Mpa)

产品名称	HLJ型系列料浆泵 详细说明 (Mpa)
公司名称	江苏海豚泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	压力:详细说明 (Mpa) 材质:不锈钢 泵轴位置:边立式
公司地址	靖江市新桥镇飞跃南路80号
联系电话	0086 0523 84322560

产品详情

压力	详细说明 (Mpa)	材质	不锈钢
泵轴位置	边立式	叶轮吸入方式	单吸式
驱动方式	电动	性能	耐腐蚀
用途	化工泵	品牌	海豚
型号	例如：50HLJ-25A	适用范围	详细说明
流量	10 ~ 400 (m3/h)	扬程	5 ~ 80 (m)
叶轮结构	详细说明	叶轮数目	1
产地	江苏泰州	工作压力	详细说明

一、概述 hlj系列料浆泵为单级单吸立式悬臂式离心液下泵。叶轮为半开式，叶轮前后均配有耐磨盖，广泛应用于化工流程输送含30%以下固体颗粒，粘度低于200cp的磨、腐蚀交互作用的介质。特别适用于磷肥工业中输送磷酸、磷铵料浆等介质。二、特点

输送介质一般低于110 。如需输送更高温度的介质，应考虑用冷却水冷却轴承。三、性能范围：流量q

= 10 ~ 400 m3/h 扬程h = 5 ~ 80m三、型号意义 例如：50hlj-25a hlj：立式悬臂式泵代号 50：泵进口直径

25：额定扬程 a：叶轮切割直径顺序

性能参数 [返回](#)

型号	流量(m3/h)	扬程(m)	转速(r/min)	效率(%)	电机功率(kw)
10ljya30-4	10	30	1450	48.2	7.5

10ljya40-2	10	40	2900	52.5	7.5
15ljya30-4	15	30	1450	55.2	7.5
20ljya25-4	20	25	1450	56.8	7.5
20ljya55-4	20	55	1450	57.5	15
25ljya20-4	25	20	1450	58.5	7.5
27ljya20-4	27	20	1450	61.2	7.5
20ljya30-4	20	30	1450	58.4	11
30ljya30-4	30	30	1450	60.1	11
45ljya20-4	45	20	1450	62.5	15
45ljya35-4	45	35	1450	63.2	15
54ljya20-4	54	20	1450	64.3	15
60ljya20-4	60	20	1450	64.8	15
100ljya50-4	100	50	1450	66.0	30
160ljya30-4	160	30	1450	68.8	37
200ljya35-4	200	35	1450	69.2	45
200ljya50-4	200	50	1450	70.1	55
400ljya30-4	400	30	1450	71.0	55
400ljya50-4	400	50	1450	72.7	90