

ABB避雷器湖南总代理MWD-15

产品名称	ABB避雷器湖南总代理MWD-15
公司名称	长沙诺应自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区远大路253号都市晨光大厦911室
联系电话	18573190001 15243613549

产品详情

ABB避雷器湖南总代理MWD-15

MWD-12; MWK-12;

MWD-13; MWK-13;

MWD-14; MWK-14;

MWD-15; MWK-15;

MWD-16; MWK-16;

MWD-17; MWK-17;

MWD-18; MWK-18;

MWD-19; MWK-19;

MWD-20; MWK-20;

MWD-21; MWK-21;

MWD-22; MWK-22;

MWD-23; MWK-23;

MWD-24; MWK-24;

MWD-25; MWK-25;

MWD-26; MWK-26;

MWD-27; MWK-27;

MWD-28; MWK-28;

MWD-29; MWK-29;

MWD-30; MWK-30;

MWD-31; MWK-31;

MWD-32; MWK-32;

MWD-33; MWK-33;

MWD-34; MWK-34;

MWD-35; MWK-35;

MWD-36; MWK-36;

MWD-37; MWK-37;

ABB避雷器湖南总代理MWD-15

MWD-38; MWK-38;

MWD-39; MWK-39;

MWD-40; MWK-40;

MWD-41; MWK-41;

MWD-42; MWK-42;

MWD-43; MWK-43;

MWD-44; MWK-44;

ABB避雷器、ABB电缆附件、ABB继电保护等产品 ABB无间隙金属氧化锌避雷器 通过限制雷电过电压和操作波暂态过电压来提高供系统的可靠性。过去的25年ABB公司避雷器的发展经历了三次革新。第一次是用保护性能加强的磁吹式的有间隙避雷器取代了盘状的火花间隙的碳化硅避雷器；而后这项技术在各电压等级又被更为有效的金属氧化锌避雷器所替代；第三次主要改进是MVK、MWK型以及近期开发的POLIM型避雷器，采用硅橡胶合物绝缘替代以往的陶瓷材料，除了具有运行可靠性和过载时的安全性外，仍具有金属氧化优异的保護特性。二、简介： ABB避雷器的电压范围为：4-44KV

ABB避雷器共分三个类别：

MWD型：常用电压等级为6KV，型号为MWD-08；电压等级为10KV，型号为MWD-15等。

MWK型：常用电压等级为35KV，型号为MWK-44，MWK-41等。

POLIM型：常用电压等级110KV，型号为POLIM-I84等。

ABB避雷器湖南总代理MWD-15