

上海制造双层玻璃反应釜 小型双层釜5L

产品名称	上海制造双层玻璃反应釜 小型双层釜5L
公司名称	上海泓冠仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海泓冠 型号:S212-5L 产地:上海市
公司地址	上海市宝山区市一路200号A-1559
联系电话	15721177122

产品详情

上海制造双层玻璃反应釜 小型双层釜用途特点：双层玻璃反应釜内层容器放置反应物料，同时可抽真空和调速搅拌，夹层可导入冷冻液、水和高温液对物料进行升温 and 冷却。用于化学、精细化工、生物制药新材料合成等实验、中试及生产。产品可与循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、低温循环（真空）泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却液循环泵、密闭制冷加热循环装置（又名：高低温循环装置）等配套组成系统装置。| 高硼硅玻璃材质，有优良物理、化学性能|

可在高温（300℃）至低温（-120℃）的大温区使用|

可在常压及真空条件下工作，静止状态下真空度可达-0.095MPa以下|

数字显示搅拌速度，变频、恒速搅拌系统，工作平稳| 单层或双层PTFE搅拌桨（搅拌叶），耐腐蚀|

无死腔设计的防腐放料阀门| 夹层的制冷或加热溶液在反应完毕后，能彻底排除，不积液|

整体结构新颖、实用、美观 上海制造双层玻璃反应釜

小型双层釜1.PTFE密封搅拌口+不锈钢变频搅拌系统

耐腐蚀、耐磨、高强度、高密封性2.标配高效回流冷凝器，可选配蒸馏/回流两用冷凝器及收集系统

球磨口连接，有效减少冷凝器振动，玻璃件更安全3.标配螺丝口

可选配40法兰口（配不锈钢可拆卸式转换接头）4.标配34玻璃加料阀

负压液体加料，负压充气 玻璃活塞可与真空管连接5.标配24玻璃测温管，可选配数字式温度

表，温度计不直接接触反应物6.无死角放料阀：无反应死区，无油脂污染7.金属防护罩（可选）：预防人

体与操作过程中的高温深冷反应瓶接触，减少瓶体爆裂事故的伤害上海制造双层玻璃反应釜

小型双层釜功能配置：

型号	S212-5L
物料容量（L）	5
夹套容量（L）	2
瓶口数	5
功率（W）	90
转速（rpm）	50-680
扭矩（N.cm）	200
变频调速	标配

PPTFE组合密封	标配
转速数显	标配
温度数显	可选配
加料阀	标配
测温管	标配
蒸馏/回流装置	标配
恒压滴液漏斗	标配
5L或10L滴加装置	5L、50L 不配/80L、100L 选配
金属防护罩	5L、10L 不配/20L、100L 选配
防爆电机	选配
防爆控制器	选配
电源 (V/HZ)	220/50

注：亦可制作1L、2L、3L规格的双层玻璃反应釜。相关型号部分具体参数与标准机型有少量差异，需另行确认