

兰州海康威视-观测型热成像双光谱网络云台摄像机

产品名称	兰州海康威视-观测型热成像双光谱网络云台摄像机
公司名称	甘肃中联智能电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海康威视 型号:DS-2TD8035-75B2FL(D) 传感器类型:氧化钒非制冷焦平面探测器
公司地址	兰州市东岗西路685号706室
联系电话	0931-8828952 15682823981

产品详情

红外机芯参数:

传感器类型	氧化钒非制冷焦平面探测器
最大图像尺寸	384*288
像元	25 μ m
响应波段	8~14 μ m
噪声等效温差	< 50mk(@25 ° C,F#=1.0)
焦距	75mm
空间分辨率	0.33
探测距离 (m)	(人 : 1.8m*0.5m 车 : 1.4m*4.0m) 探测车 : 4600 探测人 : 1500识别车 : 1150 识别人 : 375辨认车 : 575 辨认人 : 188
视场角	7.3 \times 5.5
F值	1
聚焦	自动/半自动/手动
调色板	黑热/白热/铁红/彩虹等多种伪彩 (总计14种模式)

可见光机芯参数:

传感器	1/2.8英寸高性能CMOS
-----	----------------

分辨率	1920 × 1080
焦距	8-250mm
视场角	35.5 ° -2.0 ° (广角-望远)
低照度	0.05Lux @F1.2
宽动态	支持
日夜转换	支持
数字降噪	3D降噪
聚焦	自动/半自动/电动
光学透雾	支持
区域增强	ROI感兴趣区域增强

云台参数:

水平范围	0 ° ~360 °
水平速度	水平键控速度：0.01 ° ~12 ° /s
垂直范围	-45 ° ~ + 45 °
垂直速度	垂直键控速度：0.01 ° ~8 ° /s
比例变倍	支持
巡航扫描	8条，每条可添加32个预置点
花样扫描	4条，每条路径记录时间大于10分钟