

金科JK590BC-2A履带式液压潜孔钻机钻车

产品名称	金科JK590BC-2A履带式液压潜孔钻机钻车
公司名称	成都中凿采掘机械有限公司
价格	288800.00/台
规格参数	品牌:金科 型号:JK590BC-2A 钻孔直径:90-200mm
公司地址	成都市金牛区金丰路6号量力机电城8栋104号
联系电话	028-87675352 13981889769

产品详情

金科JK590BC-2A履带式液压潜孔钻机

JK590BC-2A液压潜孔钻机应用于水泥、冶金、煤矿、采石场等露天矿山的开采和铁路公路、水利水电建设等工程建设的钻孔凿岩，其孔径范围为90~200mm。可配多种型号空压机，实现高气压潜孔钻进。在钻孔作业时，只有潜孔冲击器消耗压缩空气。全气动钻机比较，配套空气压缩机排气量减少30%—50%。钻孔作业时能源(燃油或电量)消耗约40%-50%。

回转扭矩大，行星减速箱体比直齿型减速箱结构更紧凑，减速比大，扭矩传递效率更高运行更平稳，并不需要减震接头等附加部件进行减震，故障率更低，降低了日常维护成本，松散层不易卡钻，成孔率高。

进口液压油泵,耐压高,排量大,质量稳,寿命长

玉柴70米增压发动机(可选配康明斯)，动力强劲，易维护保养

两级空气滤清装置，确保发动机吸入洁净空气，

油水一体散热器，保证在高温环境下，发动机和液压系统正常工作。

进口行走马达，爬坡能力强，可牵引空压机

双速行走系统，快速行走节省移位时间

免维护支重轮，无需注油

JKC系列除尘器是一种新脉冲除尘器，收尘好、处理风量大、操作方便、清灰效果好、滤筒寿命长、维修工作量小等。

JK590BC-2A履带式液压潜孔钻机技术参数

????/ Technical Specifications	
????Model	JK590BC-2A
????Hole diameter	90 -200mm
????Hole depth	50m
????Rod-changing length	3m
????Working air pressure	1.2-2.5MPa
????Air consumption	11-21m ³ /min
????Feeding stroke	4138mm
????Horizontal dilling height	3370
????Rotation rate	0-80rpm/0-160rpm
????Rotation torque	4000Nm/3300Nm
????Walking speed	3Km/h?4Km/h
????Grade ability	24°
????Horizontal angle of drlling arm	180°
??Power	??Yuchail 70KW/???Cummins 74KW??Optional ??Electric 45KW
????(??) Dust collector (optional)	??????? Hydraulic dry type dust ollector ????Wet type dust collector
????Dimension (LWH)	7000x 2200 x2100mm
????Weight	7200kg