

DH-3033 增滑流平剂

产品名称	DH-3033 增滑流平剂
公司名称	苏州青田化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市平江区3188号万达广场
联系电话	0512-67227669 18912627527

产品详情

DH-3033 增滑流平剂

概述

DH-3033为有机聚合物改性聚二甲基硅氧烷溶液，通过显著降低涂料体系的表面张力，赋予涂料体系优异的流平性能和滑爽效果。

物理指标：

外观：浅黄色透明液体

有效成分：有机聚合物改性聚硅氧烷

有效物含量：25%

溶 剂：乙酸丁酯/烷基苯

比 重：0.86~0.87

折 射 率：1.4559

特性与应用：

DH-3033可用于烘烤漆；溶剂型涂料；卷材涂料。

作用成分为改性有机硅，与普通硅油相比，它是"配方友好型"的，一方面可使涂料体系表面张力剧降，从而增进底材润湿；同时也与大多数涂料体系有宽范围的相容性，出现浑浊的可能性极低。不因高添加量而引起涂膜缩孔。

应用于溶剂型涂料，阻止贝纳德旋窝的形成，显著提高涂膜的流平性和光泽。

涂膜手感极其清爽，因此也改善了耐划伤性和耐磨损性。

用 量：

添加量为0.2-1.0%，（对配方全量）

使用前请通过试验确定最佳的添加量，流平助剂可在生产过程的任何阶段加入。

包装与注意事项：

25KG/桶：

远离热及火源，置于阴凉通风、室温15~25 条件下，容器保持密闭；