

# 操作方便JSDB-25双速绞车，55kw绞车

产品名称	操作方便JSDB-25双速绞车，55kw绞车
公司名称	济宁共创工矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:共创 型号:JSDB-25 产地:山东
公司地址	济宁高新区东外环东、崇文大道南（东艺工业园办公楼301室）（注册地址）
联系电话	0537 - 2236677 13355106026

## 产品详情

### JSDB-25双速多用绞车产品介绍

双速绞车采用锥齿轮传动形式，结构简单、安全可靠、维修方便。绞车宽度、高度尺寸较小适于井下空间窄小的条件下工作，绞车操作简单，配合调速手把启闭控制按钮开关即可方便使用。

### JSDB-25双速绞车组成及工作原理

JSDB-25双速绞车产品在技术原理上，采用“齿-联”传动系统和“双轴多级”的传动特点，实现了快、慢两个速度，其慢速可代替现有的回柱绞车和慢速绞车，其快速可代替现有的调度绞车和运输绞车。在结构特点上，不仅实现了小结构，大拉力的特点，也实现了长条形对称结构特点，适合于煤矿井下狭小的作业空间，操作灵活方便。它克服了目前慢速、回柱等系列绞车存在的传动效率低，寿命短，工效低等特点，也克服了调度、运输等系列绞车存在的牵引力小，宽型结构等特点。

### JSDB-25双速绞车技术参数

- 1、外层钢丝绳最大静张力：250kN
- 2、卷筒尺寸（直径×宽度）：545×760(mm)
- 3、外层钢丝绳绳速：1.51 m/s（快速）0.20（慢速）
- 4、钢丝绳直径：30mm
- 5、容绳量：500m
- 6、快速外层最大静张力：30KN，快速外层最大静张力250KN

7、电动机型号：YBk2-280M-6

功率：55kW

转速：980r/min

电压：380/660v 660/1140v

8、外型尺寸（长×宽×高）：3875×1274×1187(mm)

9、绞车重量（包括电动机）：7800kg

隔爆型磁力启动器：BQZ-120N；

隔爆型控制按钮：LA81-3。

这个世界真奇妙，有什么妙呢看看呗。

销售助理—刘珍

联系电话：13355106026

QQ：2518088878

企业网址：[www.sdgongchuang.com](http://www.sdgongchuang.com)

不怕货比货，也不怕不识货

因为好的就是好的，共创始终秉承，在这个成本透明化的时代，能买到物有所值的产品，已经算是幸运，从不奢求物美价廉！一分钱一分货是最真诚的交易！