

廊坊全振乙烯基玻璃鳞片胶泥施工

产品名称	廊坊全振乙烯基玻璃鳞片胶泥施工
公司名称	廊坊全振巨星化工材料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:全振 型号:中温 功能:防腐
公司地址	大城县贾庄北
联系电话	03165506123 15132639966

产品详情

廊坊全振乙烯基玻璃鳞片胶泥施工

乙烯基酯玻璃鳞片胶泥是一种热固性聚合物，结合了环氧树脂的优良耐蚀性能和力学性能，同时又具备了不饱和聚酯树脂快速固化的工艺性能，乙烯基酯树脂是分子两端含有乙烯基酯基团，中间骨架为环氧树脂的一类不饱和树脂，目前已广泛应用于化工、冶金、建筑等国民经济各部门的防腐领域。本研究针对湿法脱硫装置中的腐蚀环境，以酚醛环氧乙烯基酯树脂为主要成膜物质，对耐热填料及玻璃鳞片的配比进行优化，使涂层在180°下具有优异的机械性能和良好的防腐性能，并讨论了涂层在不同温度及不同的硫酸溶液中的耐腐蚀性，以不确定涂层在不同浓度硫酸中的耐热温度，为实际应用提供了依据。

施工注意：玻璃鳞片胶泥（涂料）

1、环境条件：

（1）在大风禁止涂装作业。

（2）在潮湿表面上不得进行涂装作业，待表面周围温度至少不能低于露点以上3°，相对湿度一般不能大于85%。

(3) 在气温低于5°时，鳞片胶泥（涂料）的固化速度明显减慢，一般不进行喷涂作业。

2、冬季施工措施

(1) 为了保证冬季施工的鳞片胶泥（涂料）的固化性能，被衬设备，烟道外部应采用保温材料整体覆盖。

(2) 采用空气加热设备，通过空气热传递，使被衬基材表面升温至10°以上。大电厂也可以在设备内部采用蒸汽管道加热。

(3) 温度控制设备内部的相对湿度一般不能大于80%。

3、注意事项

(1) 施工用具应清洁，每次施工完毕后应清洗干净，以备下次再用。

(2) 施工现场应有防雨、露水和灰尘的设施。

(3) 严防水和杂物等到掉进涂料内，以免影响涂层的质量。

(4) 施工时应有良好的通用条件，应禁一切明火，照明应采用低压电源。

(5) 应对施工人员进行安全教育，配备必要的劳动保护用品，注意施工人员的人身安全。

(6) 操作人员如有头晕、头痛、恶心、呕吐等不适感时，应立即到有新鲜空气的场所休息或送医院就医。