

松下Panasonic电焊机YC-400TX3

产品名称	松下Panasonic电焊机YC-400TX3
公司名称	上海彦楚机械有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:松下电焊机 型号:YD-400TX3 产地:唐山
公司地址	上海市青浦区重固镇北青公路6878号1幢1层G区119室
联系电话	13671944778

产品详情

松下Panasonic电焊机YC-400TX3，松下TIG焊机，松下氩弧焊机价格

产品名称：IGBT控制直流TIG弧焊电源

产品型号：YC-400TX

可焊材料：不锈钢、低碳钢、高强钢及Cr-Mo钢、铜

简要说明：广泛应用于石油化工、压力容器、电力建设、不锈钢制品、自行车、钢木家俱等多种行业

产品特点:

电流、电压数字化显示，预置参数准确方便直流TIG焊/直流脉冲TIG焊/直流手工焊三种功能，用途广泛
设置有低频(0.5~30Hz)和中频(10~500Hz)两种脉冲功能。低频脉冲适合各种材料的中板、厚板、管状全位置的焊接；中频脉冲电弧挺度高，集中性好，更适合各种热敏材料、热强材料、薄板的焊接脉冲电流、基值电流、脉冲频率、脉冲宽度可无级调节，适合各种规范条件下的焊接内藏有防触电装置，提高了操作安全性

额定输出电流：400A

额定输出电压：26V

额定负载持续率：60%

空载电压：有防触电13V无防触电73V

输出电流范围TIG：4-400A

输出电压范围TIG：10.2-26V

起始电流：4-400A

脉冲电流：4-400A

收弧电流：4-400A

电流上升时间：0或0.1-5s

电流下降时间：0或0.2-10s

提前送气时间：0.3s

滞后停气时间：2-20s

电弧点焊时间：0.2-5s

脉冲频率：0.5-30HZ(低频) 10-500 (中频)

脉冲宽度：5-95%

收弧电流控制方式：收弧【有】·【无】·【反复】三种控制方式

引弧方式：高频引弧

外壳防护等级：IP23

绝缘等级：H (主变B级)

冷却方式：强制风冷

外形尺寸：327·555·602

重量：43kg