

电缆网套 不锈钢电缆网套 导线网套 拉线网套

产品名称	电缆网套 不锈钢电缆网套 导线网套 拉线网套
公司名称	清河县冠诚密封件科技有限公司
价格	19.00/条
规格参数	冠诚:冠诚 齐全:齐全 河北清河:河北清河
公司地址	河北省邢台市清河县王官庄镇后食店村（注册地址）
联系电话	13731599205

产品详情

电缆网套可分为多股，多层，单股等复合编织方法，材质有热镀锌，不锈钢304 不锈钢316 需要特殊尺寸、规格、长度，钢丝绳套的使用方法及优点：1.把新钢丝绳（连同缠绕钢丝绳的绳盘）运到起重机下面，放到能使绳盘转动的支架上。2.吊车把吊钩落下，将它平稳、牢靠地放在已准备好的支架（或平坦的地面）上，使滑轮垂直向上。3.把卷筒上的钢丝绳继续放完，并使压板停在便于伸扳手的位置。4.用扳手松开旧钢丝绳一端的压板，并将此绳端放到地面。5.用上海丽奇吊车专用钢丝绳引绳器一端连接新绳另一端连接旧绳的端部可根据钢丝绳直径大小膨胀或紧缩，顺利引绳穿过，这时新、旧绳已连接成为一根了。6.开动起升机构，用旧绳带新绳，将旧绳卷到卷筒上。当新旧绳接头处卷到卷筒时停车，松开引绳器，把新绳暂时绑到小车合适地方。然后开车把旧绳全部放至地面（边放边卷好待运）。7.用另外的提物绳子，把新钢丝绳另一端提到卷筒处；然后把新钢丝绳两端用压板分别固定在卷筒上。8.吊车开动提升机构，缠绕新钢丝绳，起升吊钩。全部更换工作完成。缠绕新钢丝绳时，小车上要有人观察缠绕情况，观察人员必须特别注意安全。上述更换钢丝绳程序，具有节省人力、节省时间，新钢丝绳不扭结、不粘砂粒和安全等优点。