

SL线索张力检测仪 钢丝绳拉紧力检测仪

产品名称	SL线索张力检测仪 钢丝绳拉紧力检测仪
公司名称	深圳市金象源科技有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:金象仪器 型号:SL-20T 测量范围:20-200KN
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石路11号5楼501室
联系电话	86-075523060262 13410099523

产品详情

SL线索张力检测仪 钢丝绳拉紧力检测仪主要功能特点

- 1、张力测试仪具有张紧力的绳索结构，不需拆卸即可直接测量。重量轻、结构简单、操作方便，可携带高空作业 适用于任何场合。
- 2、仪器获得国家专利专利号（ZL 2011 3 0153850.2）仿冒必究。
- 3、具有七种线径测量功能、测量范围更宽。
- 4、使用范围：适用于柔性的拉索高强度绳索的张力拉力测试等。
- 5、操作简便，一个人在30秒内就可完成一次测量。仪器结构简单，性能稳定测量精度高。
- 6、具有系统自动补偿功能、当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达 $\pm 2\%$ 。
- 7、被测索的选择范围宽，使用方便，测力仪中可储存七种不同直径钢索的数据，测力时只需选取相应索号即可。
- 8、仪器精度高：本仪器要求在测量时按照标定索号的规格进行测量，测量精度在2-5%以内。

SL线索张力检测仪 钢丝绳拉紧力检测仪适用于：

绳索张力仪适用于电力行业、高铁线索张力测试、通信行业、交通运输行业、玻璃幕墙装饰 行业、索道运行行业、建筑行业、游乐场所、隧道施工、渔业捕捞与各大科研院所和教学机构、检测机构及涉及到绳索和钢丝绳拉力的场合。

索拉力仪 钢索张力测试仪。 可选型号:SL-2T SL-10T SL-20T SL-30T。

绳索直径:10T : (10mm-22mm) 20T : (16mm-28mm) 30T : (22mm-40mm) 。

可设置钢丝绳数量 : 7组。

准确性:最大测试范围当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时,在额定量程内/测力精度可达 $\pm 2\%$ 。

显示 : 数字显示 。

电池:12v标准 (循环充电) 。

使用时间 : 26小时 。

材质 : 防锈 抗风化 铝 。

尺寸 : 680*370*55mm

航空箱尺寸 : 170mm*370mm* 710mm 。

重量 : 6.5KG 。

环境 : 温度范围-20。到60。

防护等级 : 符合IP65级 。

显示单位 : kg、N.公斤和千牛可互相转换 。

本产品现有系列10T、20T、30T三种有现货,货自付款之日起当天交付 。

具有系统自动补偿功能 。

S—索,实用于有柔性的拉伸规则绳索L—力,被拉伸绳索的张力 。

产品涉及特种设备检验检测机构、铁路、汽车制造、船舶制造、电力、石油、建筑工程、冶金、矿产、机械、教育、能源、环保等广泛领域 。

深圳金象仪器厂已有11年张力测试力仪生产历史我们立志打造张力测试仪国内国际第一品牌坚持只做张力测试仪 有专业高水平的技术+多年丰富的经验在张力测试仪行业拥有较高的知名度 我们拥有强大的客户群使用案例 。

SL线索张力检测仪 钢丝绳拉紧力检测仪 。