

环氧大豆油ESO增塑剂 环氧值 6.3

产品名称	环氧大豆油ESO增塑剂 环氧值 6.3
公司名称	广州市启华化工有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	启华:广州 环氧大豆油:环氧大豆油 广州:启华
公司地址	广州市天河区东圃圃兴路广州化工城B座3328房
联系电话	13710361636

产品详情

环氧大豆油

环氧大豆油是一种符合欧盟环保要求，广泛使用的聚氯乙烯（PVC）稳定剂及增塑剂。与PVC树脂相容性好，挥发性、迁移性小且无毒性可降解。具有优良的热稳定性和光稳定性，耐水性和耐油性亦极佳，可赋予制品良好的机械强度、耐候性及高电阻性，是国际认可的用于食品包装及医疗制品的助剂。

环氧大豆油可用于所有聚氯乙烯(PVC)制品,可用于替代DOP ??DBP?? DINP等含邻苯的增塑剂。在PVC加工成型过程中，只要添加少量的环氧大豆油，在一般软制品中适当使用7-8份，就会改善操作条件，提高加工速度，降低能耗，提高PVC制品的表面质量，并不同程度地提高制品的各项物理性能，如耐热老化性、耐折性、抗老化等，降低聚酯类增塑剂的迁移。还能适当减少其它增塑剂、稳定剂及润滑剂的用量，对降低生产成本和提高经济效益起到积极作用。在润滑剂中添加环氧大豆油可以提高其抗腐蚀、抗疲劳、抗磨损等性能。

环氧大豆油作为增塑剂，热稳定剂，新型产品添加剂，复合抗氧剂及润滑剂等，可广泛用于以下领域。

- 1.增塑剂---薄膜、人造革、地板革、覆铜板、电线电缆粒料、输送带、瑜伽垫、防滑垫、各种医用及食品类包装聚氯乙烯(PVC)制品、各种树脂、玩具、片材、管材、冰箱密封条、输送机织带及其它日用塑料制品等。
- 2.热稳定剂---用于生产半硬质和硬质聚氯乙烯(PVC)制品的辅助稳定剂，及液体复合稳定剂配方。
- 3.新型产品添加剂---用于汽车应用，家电，玩具的聚氨酯环保无毒涂料，特种油墨，油漆及壁纸
- 4.衍生物---用于涂料中的环氧大豆油丙烯酸酯等

5.复合抗氧剂，润滑剂---提高抗腐性，可广泛用于多个工业行业