意大利-隔膜差压表

产品名称	意大利-隔膜差压表
公司名称	凡泰耐利（北京）测控技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区熊儿寨乡环卫所西150米
联系电话	13501027483

产品详情

技术参数

・尺寸： DN100,DN150。

・安装：A：直接；B：正面安装带夹子；C：背板冲洗安装；D：2 ” 管安装。

D系列：空气； F系列：液体填充 P系列：可填充。

・封装：外壳和环：304不锈钢。

・防护等级：D系列：IP55, F或P系列：IP67。

・表盘保护材料： D系列：玻璃。F和P系列：甲基丙烯酸酯。

・封装填充液：硅油。

・压力链接部件材质：316Ti或316Lst.st独立隔膜。

・静态压力：DP360:10MPa；DP460:2.5MPa。

・差分单元：材料：316不锈钢。尺寸：DP 360：100×100mm；DP 460：150×150mm。

・差分单元垫片：硅油（标准）；与食品相容的液体（可选）。

・差分单元螺栓和螺母：DP 360 静态10-25Mpa，DP 460静态2.5MPa ：304不锈钢。

DP 360 静态40Mpa，DP 460静态10MPa ：镀锌钢。

・差分单元垫片：丁腈橡胶（NBR），标准；

・安装：不锈钢。

・扭转轴：不锈钢。

・刻度范围： 2.5kPa~2.5MPa。

・单位：bar,kPa,MPa,psi单或双量程。

・表盘角度：270度。

・指针：铝制千分尺指针

・表盘：白色铝制表盘黑色刻度。

・精度：1.6%（满量程值的 ±1.6%）。

・存储温度：-20~60°C。

・工作温度：最大120°C。

・温飘：±1.6%~10°C。