

意大利-隔膜差压表

产品名称	意大利-隔膜差压表
公司名称	凡泰耐利（北京）测控技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区熊儿寨乡环卫所西150米
联系电话	13501027483

产品详情

技术参数

- 尺寸：DN100, DN150。
 - 安装：A：直接；B：正面安装带夹子；C：背板冲洗安装；D：2”管安装。
- D系列：空气；F系列：液体填充 P系列：可填充。
- 封装：外壳和环：304不锈钢。
 - 防护等级：D系列：IP55, F或P系列：IP67。
 - 表盘保护材料：D系列：玻璃。F和P系列：甲基丙烯酸酯。
 - 封装填充液：硅油。
 - 压力链接部件材质：316Ti或316Lst.st独立隔膜。
 - 静态压力：DP360:10MPa；DP460:2.5MPa。
 - 差分单元：材料：316不锈钢。尺寸：DP 360：100 × 100mm；DP 460：150 × 150mm。
 - 差分单元垫片：硅油（标准）；与食品相容的液体（可选）。
 - 差分单元螺栓和螺母：DP 360 静态10-25Mpa，DP 460静态2.5MPa：304不锈钢。
DP 360 静态40Mpa，DP 460静态10MPa：镀锌钢。
 - 差分单元垫片：丁腈橡胶（NBR），标准；

- 安装：不锈钢。
- 扭转轴：不锈钢。
- 刻度范围：2.5kPa~2.5MPa。
- 单位：bar,kPa,MPa,psi单或双量程。
- 表盘角度：270度。
- 指针：铝制千分尺指针
- 表盘：白色铝制表盘黑色刻度。
- 精度：1.6%（满量程值的 $\pm 1.6\%$ ）。
- 存储温度：-20~60 。
- 工作温度：最大120 。
- 温飘： $\pm 1.6\%$ ~10 。