

哈夫节铸铁哈夫节生产厂家直销

产品名称	哈夫节铸铁哈夫节生产厂家直销
公司名称	泊头市伟建量具厂
价格	8.00/1
规格参数	昌盛:110 DN15*110:120 沧州:130
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇刘屯村
联系电话	0317-8331723 15128788172

产品详情

哈夫节构造很简单,就是两个半圆形的铁管,用活动的螺丝连接起来.哈夫节的构造：哈夫节构造很简单，就是两个半圆形的铁管，用活动的螺丝连接起来。当发现管道破损处后，修工人就把哈夫节套在破损的位置上，再把螺丝拧紧。由于哈夫节只对直径较小的管道(管道除湿机)有用，当直径比较大的管道发生爆裂后该怎么办?管网维修处的工人们根据哈夫节的设计原理，将大片的钢格板剪裁成圆筒状，放在仓库里备用，他们将这种备用的圆筒状钢管叫"包大头"。当大的管道发生爆裂时，他们就用自己用土办法制成的"包大头"将管道包裹起来，用电焊焊住接口，中间的缝隙再用水泥进行填充，这样虽然费时费力，但是抢修大管必须用的方法。

哈夫节的技术特点原理：不需电源，不受远距阀门限制，在带压的情况下工作，特别适用煤矿井下作业。使用后，关闭闸阀，即可恢复原状。适用于地下工程、化工、自来水、井下各种管路等。在没有电源的情况下，完成临时或永久性管路的带压连接和取水工程。在管路正常运行条件下，由于连接部分有密封圈，不会造成漏水、漏油等污染环境。在直径2至6寸管路中正常运行条件下，不用停水、停油就可以在管路的任何部位上，快速完成定位连接。具有强度大，体积小、便于操作的特点。

承插口堵漏器哈夫节密封环属于管道抢修技术领域，具体涉及一种堵漏器密封环，包括设置在两侧的密封圈，所述的密封圈之间设置有连接彼此端部的第一密封条和第二密封条，所述的第一密封条关于密封圈的中轴线对称后的位置与第二密封条的位置相异。所述的第一密封条关于密封圈的中轴线对称后的位置与第二密封条的位置相异，也即第一密封条和第二密封条关于密封圈的中轴线不相对称。

下面给您介绍一下其优点。

1. 可采用三种方式将本装置快速送至船体漏点处 在甲板上将承口补漏器吊装到水下漏点处、在通过潜水员操作，将漏点堵住； 在甲板上备用可移动滑道将本装置快速送至船体漏点处并通过传动装置、闭合吸盘来封闭漏洞； 可用水下机器人携带此装置将其送到漏点处，实施快速堵漏。
2. 采用永磁吸盘牢牢吸附在船体上。承口补漏器的中心部位采用耐腐蚀合金钢板来增强堵漏点处堵漏钢板的强度。

3. 环形胶囊上的压板采用多自由度方式、不受船体外形限制可均匀的压在环形胶囊上，且环形胶囊与船体接触部位有两条突起橡胶密封环、来增强密封效果。
4. 承口补漏器哈夫节的中心部位是用耐温耐油橡胶材料包覆耐腐蚀合金钢板、且橡胶边缘处采用环型中空方式、可对其充压缩气体，提高密封效果。
5. 每件吸盘均有三个方向自由度、不受船体外形的影响而吸附在船体上。
6. 既能作顺压补漏又能作逆压补漏、可在船体内外侧漏点处实施补漏。

承插口哈夫节安装操作时不需辅助设备，只需用普通扳手，六角扳手，套筒即可完成施工操作。