

厂家生产耐高温玻璃鳞片涂料防腐

产品名称	厂家生产耐高温玻璃鳞片涂料防腐
公司名称	廊坊全振巨星化工材料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:全振 型号:中温 功能:防腐
公司地址	大城县贾庄北
联系电话	03165506123 15132639966

产品详情

厂家生产耐高温玻璃鳞片涂料防腐

目前很多人认为玻璃鳞片胶泥，它还具有良好的修复功能，大家可以选择在日常中，利用简单的工具进行修复和保养，因此他的方便施工的性能，以及修补方便的性能也是大家关注的一大内容。通过简单的修复就可以实现持续的利用同时通过简单的修复就可以解决一些问题，对于一些需要投入较高，树脂玻璃鳞片胶泥价格，修复资金的产品而言，显然玻璃鳞片胶泥更加值得大家选择，同时也获得青睐。

厂家生产耐高温玻璃鳞片涂料防腐

耐高温玻璃鳞片涂料的特点：

1 耐腐蚀性能好。由于高温玻璃鳞片胶泥采用的基体树脂是高性能的乙烯基酯树脂，该类型树脂具有较环氧树脂更好的耐腐蚀性能。2 较低的渗透率。高温玻璃鳞片胶泥的抗水蒸汽渗透率比普通环氧树脂涂料高6-15倍，比普通环氧FRP高4倍。3 高温玻璃鳞片胶泥具有较强的粘结强度，不仅指树脂基体与其中的玻璃鳞片之间的粘结强度较高，而且高温玻璃鳞片胶泥与混凝土或碳钢材材之间的粘结强度高，与钢板的粘结强度 2.0Mpa，与混凝土的粘结强度 2.5Mpa。因此高温玻璃鳞片胶泥涂层不易产生龟裂、分层或剥离，附着力和冲击强度较好，从而保证较好的耐蚀性。4 耐温差（热冲击）性能较好。涂层中由于含有许多玻璃鳞片，因此消除了涂层与钢铁之间的线膨胀系数的差别，高温玻璃鳞片胶泥涂层的线膨胀为 $11.5 \times 10^{-6}/$ ，钢铁的线膨胀系数为 $12 \times 10^{-6}/$ ，两者之间比较相近，使高温玻璃鳞片胶泥适合于温度交变的重腐蚀环境，如电力系统中的FGD。在某些非正常情况下，FGD中的某些阶段温度可以达到200-250。我们进行了耐热冲击性能试验，即把涂有高温玻璃胶泥的钢板交变放置在100 沸水和0 的冰水各1小时，经100次交变试验后未能有异常现象出现。5 耐磨性好。高温玻璃鳞片胶泥在固化后的硬度较高，比普通醇酸漆高2-3倍，耐磨性较好

厂家生产耐高温玻璃鳞片涂料防腐

玻璃鳞片胶泥他的热胀系数比较小，所以在夏季的温度较高时间也不容易出现热胀冷缩的物理反应，所以稳定性比较好，对于很多管道施工而言，可以用于管道施工中，防止管道出现损坏，同时提高管道的应用率当然，大家在长久使用过程中还发现[玻璃胶](#)

泥的涂抹，效率比较高，涂抹比较薄，所以节省了材料浪费，而且利用率比较高，这也是一大优势，同时也容易被大家忽略通过较高的利用率，从而节省资金，也未尝不可。