

浙江杭州渣土车轮胎清洗机 工程车辆洗轮机

产品名称	浙江杭州渣土车轮胎清洗机 工程车辆洗轮机
公司名称	杭州洁凯环保设备有限公司
价格	15899.00/台
规格参数	品牌:洁凯 型号:JK-145 产地:杭州
公司地址	萧山区萧山经济技术开发区通惠北路12号柏丽轩1013室
联系电话	17357120315 15384063185

产品详情

杭州洁凯环保设备有限公司已经成为全国生产工地洗轮机、全自动洗车机同行业中的佼佼者，不仅源于我们先进的技术、出色的产品，更依赖于不断提供高品质的技术支持与服务。在中国，我们提供的服务覆盖从生产规划到运行调试，从维护维修到产品技术升级的每个阶段，产品范围涵盖整个车辆洗轮机领域，全力为您解决后顾之忧。我们崇尚主动服务的理念，走在客户需求的前面，致力于使客户完全满意，经验丰富的技术背景和专业服务人员为您洗轮机领域的全面支持，以最新的技术使您的企业更具有竞争力。我们将竭尽所能解决您所遇到的各种技术难题，无论您需要什么样的技术服务，我们始终是您**的坚强后盾!**

一、渣土车轮胎清洗机（JK-145）：

参数表：项目 单位 参数/单位
设备尺寸（长*宽*高） cm 2300*3700*1200
使用车辆及载重量 T 120T以下
各类工程车冲洗方式 车辆自行启动方式 自动/手动
配电系统额定电压 V AC 380
配电系统额定电流 A 20
配电系统额定功率 KW 5.5
冲洗时间 S 1-60（可调）

冲洗耗水量 L/辆 小于20（循环）
冲洗压力 Kg/cm² 3-8
工程车辆洗轮机特点：1、底盘钢管的厚度比其他厂家增加1mm，承载提高20T。2、格栅板用料是热镀锌，永不生锈，而其他厂家是冷镀锌或喷漆，易生锈。3、水泵采用上海越沪的品牌，而其他厂家选用小厂水泵，比如神龙等。4、采用美国先进的感应器，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。5、电控箱电器均采用国内知名品牌正泰电器，更有保证。

工作原理：洗轮机有自动操作与手动操作两种模式
安装说明：

1、洗轮机底盘分左右两部分，首先把底盘两部分就位到基坑中，然后把对应的法兰（法兰之间一定要夹橡胶密封垫）用16个M12×50的螺栓连接起来压紧

2、按照相应的左右标志把对应的左右侧喷管用M10×40螺栓把法兰连接到洗轮机底盘上拧接(连接之前先装上对应的橡胶密封垫)

- 3、把水泵立放到清水池中，用软水管把水泵出水口和底盘进水口用连起来，把管卡拧紧。
- 4、先把光电感应开关在常开接线端接上2×1平方的两芯电缆线连接，其次把光电感应开关固定到感应开关支架上，最后把两芯线的另一端接到控制箱内的接线柱压接。
- 5、把水泵电缆线接到控制箱中交流接触器的进线端压紧，带自动控制系统的把感应开关的两芯线接到控制箱中对应的接线柱压紧。
- 5、把栅板（共21个）放到底盘上对应的空间内。
- 6、最后把自备380V电源用5芯6平方的铜芯电缆接到控制箱中的4P断路器的进线端压紧后就可以进行试机作业了。