

# 高速公路防护网生产工序，高速公路防护网安装方法

产品名称	高速公路防护网生产工序，高速公路防护网安装方法
公司名称	河北永乾金属丝网制品有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:永乾护栏网 表面处理:浸塑 颜色:草绿、墨绿、白、蓝等
公司地址	饶阳县王同岳乡 马长屯村兴盛路6号
联系电话	0318-5281182 13831838115

## 产品详情

主要生产产品：高速公路护栏网、防护网、隔离栅，铁路护栏网、隔离栅，景区防护网，小区围栏，道路防撞护栏等。

加工方式：

常用规格现货销售，特殊规格可按客户要求加工，也可看图加工，来样加工。我厂样品展示间放有多种护栏样式，可供选择。您可根据您的喜好，选择样式，我们按样式生产。

生产流程：

拔丝 焊网 焊边框 网片和边框焊接在一起 焊两边连接件（行话叫耳朵） 加工立柱，焊连接件 表面处理（浸塑、喷塑、喷漆等） 通风放置，检查好质量，放入库房，等待发货。

不同公路或铁路用防护网有区别：

（1）设计时速200公里及以上铁路，采用2.2m高度钢筋混凝土防护栅栏加0.5m刺丝滚笼；设计时速200公里以下铁路，一般的采用1.8m高度钢筋混凝土防护栅栏。

(2) 高速公路一般在120公里一下，采用铁丝网，外围戴框架的防护网较多，既能保证坚固耐用，而且成本又不会很高，是高速公路常用的选择。通常高度在1.8米，在1.5米高度处有30°折弯，即保证美观又在不增加成本的前提下提高牢固力。

(3) 普通公路两侧用防护网通常有两种，铁丝网带框架和不带框架两种。网片也分为有折弯和没有折弯两种，看客户需求。通常不带框架要便宜一些，不折弯的也要便宜一些。

(4) 桥梁用防护网，通常为孔小，防抛物型，网孔通常在40mm\*80mm或50mm\*100mm之间。网孔为菱形孔。表面处理同样为浸塑。颜色同样多选。尺寸较前几种更多样化，可按客户要求生产。