

12V120W开关电源12V10A开关电源

产品名称	12V120W开关电源12V10A开关电源
公司名称	深圳市裕顺兴电子有限公司
价格	40.00/个
规格参数	裕顺兴:12V10 YSX-120-12:12V120W 深圳:120W
公司地址	深圳市龙岗区吉华街道三联社区松元头工业区14栋4楼
联系电话	86-0755-84702178 13686409780

产品详情

低价格,高可靠,效率高,工作温度低,体积小,重量轻,105度输出电容器,软启动电流,有效降低AC输入冲击,100%满负荷烧机测试,全球适用AC输入电源,有短路保护,过载保护,内装EMI滤波器,纹波极小!

技术参数：

性能	型 号			
	S-120-5	S-120-7.5	S-120-12	S-120-24
直流输出电压	5V	7.5V	12V	24V
输出电压容差	2%	1%	1%	1%
额定输出电流	24A	16A	10A	5A
输出电流范围	0 ~ 24A(最大25A)	0 ~ 16 A(最大18A)	0 ~ 10A(最大12A)	0 ~ 5A(最大6A)
纹波及噪音	100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p
进线稳定度	0.5%	0.5%	0.3%	0.2%
负载稳定度	1%	0.5%	0.3%	0.2%
直流输出功率	120W	125W	120W	120W
效率	78%	80.5%	80.5%	83.5%
直流电压可调范围	4.75-5.5V	6-8V	10.8-13.2V	21-28V
输入电压范围	85 ~ 132VAC/180 ~ 264VAC由开关选择47-63Hz ; 255-370VDC			
输入电流	3.2A/115v 1.6A/230V			
冲击电流	冷启动电流35A/115V 60A/230V			
漏电流	< 1MA/240VAC			
过载保护	125% ~ 165%类型：切断输出 复位：自动恢复			
高温保护			
温度系数	0.03%/ (0 ~ 50)			
启动、上升、保持时间	100ms,50ms,20ms			

抗震性	10 ~ 500Hz,2G 10min,/1周期, 时长60分, 各轴
耐压性	输入输出间: 1.5KvAC输入与外壳; 1.5KvAC输出与外壳; 0.5KvAC
隔离电阻	输入输出间, 输入与外壳, 输出与外壳: 500VDC/100M
工作温度、温度	-10 ~ 60 ,20% ~ 90%RH
存储温度、温度	-20 ~ 85 ,10% ~ 95%RH
外形尺寸	199*98*38mm
重量	0.65Kgs
安全标准	CE