

安检人行通道闸摆闸小区工地门禁闸机 刷卡系统

产品名称	安检人行通道闸摆闸小区工地门禁闸机 刷卡系统
公司名称	东莞市心意通电子有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:心意通 产地:广东 规格:长1200*宽280高1000mm
公司地址	中国 广东 东莞 东城区东城中路赛格电子市场2K071
联系电话	86 0769 33329922

产品详情

技术参数

- 1、电源电压：AC220V ± 10%、50Hz；
- 2、驱动电机：直流电机 24V/100W；
- 3、工作环境温度：- 30 ~ +70 ；
- 4、相对湿度：相对湿度 95%、不凝露；
- 5、输入接口：12V电平信号或脉宽 > 100ms的12V脉冲信号；
- 6、驱动电流：> 200mA；
- 7、通信接口：RS485电气标准；
- 8、通信距离：1200米；
- 9、最大通道宽：500-700mm；
- 10、通行速度：40人/分钟；
- 11、闸门开、关时间：1.5秒(可调)；
- 12、外形尺寸：长1200*宽280高1000mm；
- 13、结构：框架结构/标准不锈钢外壳；
- 14、工作环境：室内室外；

摆闸功能描述

- 1、全部采用304不锈钢材质，依据防潮、防尘、防水国际规范设计；
- 2、箱体在标准化设计基础上，激光下料、开孔，一次成型技术、机械化拉丝工艺，模块化对接，易于装卸维护，互换程度高；
- 3、通体不锈钢箱体厚度1.5mm；
- 4、翼闸挡板上独有的冷光源警示装置，业内首创,可选；
- 5、摆门采用高强度透明材质，可自由设定logo标志，配套冷光源背景灯，保障行人夜间安全通行；
- 6、采用4对红外装置或光幕实现防尾随、方向判别、防夹伤、报警功能；
- 8、摆闸采用标准电气接口，能方便地将磁条卡、条码卡、ID卡、IC卡等读卡器集成在本设备上；
- 9、到位锁定功能，外力无法改变其位置；
- 10、突发情况下，系统具有应急措施，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散；
- 11、统一标准的对外电气接口，可与多种读卡器相挂接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理；
- 12、整个系统采用直流有刷电机，低功耗、运行平稳、不抖动、噪音小；
- 13、自动归位功能：常闭模式下，通行过程结束后，摆门自动回归到拦阻零位；
- 14、断电开闸功能：断电时系统会自动打开闸翼成敞开状态，方便疏散人群，符合消防要求；
- 15、上电自检功能：设备在上电或重启时语音播报，会自动检测功能是否正常，发现异常会报警提示

