ZSFW-32温感雨淋阀

产品名称	ZSFW-32温感雨淋阀
公司名称	上海舜丹消防设备有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:舜丹 型号:ZSFW 产地:上海
公司地址	上海市闵行区七宝镇九星村停车场路7幢17－18号
联系电话	021-51870516 13816712668

产品详情

ZSFW温感雨淋阀产品介绍

ZSFW温感雨淋阀是用外形美观,性能可靠的感温喷头作感温控制元件与形体小巧的阀体组成的一种小口径雨淋阀。它主要应用于门洞、窗口等小范围处作防火分隔之用,也可用于对某些设备,区域作定向防火分隔。

ZSFW温感雨淋阀工作原理

本阀系统隔膜式结构,由隔膜将阀分为工作腔与控制腔。水流(压力0.1~1.2Mpa)作用于工作腔的同时,亦从引水孔进入控制腔而作用于隔膜上(与感温喷头通),由于隔膜上下受水作用面积的差异保证了阀瓣的密封性能。

当火灾发生时,由于感温喷头受热动作造成控制腔压力聚减而开启本阀,水流供向开式或水幕喷头喷洒水灭火。

ZSFW温感雨淋阀规格参数

公称口径:DN32-80mm;

连接方式:法兰、螺纹;

工作压力:0.1~1.2Mpa;

公称动作温度:57°C、68°C、79°C、93°C;

ZSFW温感雨淋阀维护须知

1.本阀一般安装于被保护,分隔的门、窗的中部上方,即可作为水幕防火隔离,也可用于防火(卷帘)门进行冷却保护,阀体上喷头为感温释放启动元件,起开通雨淋阀用,但本身不起灭火作用。

2.本阀出口端通过异径三通可装接入2-4水幕喷头或开式喷头。

3.水源供水支管上应设闸阀或蝶阀,供调试检修用。

4.本阀感温喷头动作,启动洒水灭火后,只须关闭水源换上新的感温喷头再打开水源好可回复为待用状态。

5.用户可根据需要在感温喷头与阀体之间加长距离,但长度不宜过长。

6.本阀在最初上水时,由于要等控制腔充茫水后才能完全密封,故可能有少许水从开式(水幕)喷头处渗漏,属正常现象。如用户加长喷头与阀体间距离后,第一次上水的渗漏量亦有增加,也为合理现象。

因产品生产批次、具体型号不同,以上图片仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实。