

儿童滑梯皇家宫殿系列YH-1A17A

产品名称	儿童滑梯皇家宫殿系列YH-1A17A
公司名称	山东亚恒教育设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山东亚恒教育有限公司 型号:YH-1A17A 产地:浙江
公司地址	山东省青岛市市北区台东八路28号顺兴商务楼1004 (注册地址)
联系电话	0532-66888858 13256868007

产品详情

主要部件屋顶、滑梯、钢管配件材质 平台、立柱等
立柱

厚度为2.0-2.5mm，表面采用防滑处理，静电喷涂。采用114mm，壁厚为2.2mm钢管（管材质量均符合BS1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求），焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），整体加工成型后经专业技术人员进行热镀锌及抛砂处理，表面再喷涂美国杜邦户外环保聚酯珠光粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的韩国进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。

平台

采用厚度为2.5mm冷轧钢板冲孔成形，冲孔直径为8mm（符合欧盟EN1176标准），焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），平台承载能力强（符合欧盟EN1176标准）。整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面喷涂美国杜邦户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的韩国进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。

塑胶件

采用进口韩国河南石化公司644滚塑专用料经滚塑成形，符合GB/T 4454-1996要求，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到8级，符合澳大利亚食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高

铁件

采用60mm、48mm、38mm、32mm、28mm，壁厚为

	<p>2.5mm钢管（管材质量均符合BS1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求），焊接采用氩弧焊及CO₂气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），整体加工成型后经专业技术人员进行抛砂处理，表面再喷涂中国立邦户外环保聚酯珠光粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的韩国进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。</p>
绳网类	<p>绳网绳子采用航海船用缆绳，直径16mm，中芯为不锈钢丝外套胶管。支架采用 48mm、壁厚2.0mm钢管、 32mm、壁厚2.0mm钢管、 25mm、壁厚2.0mm钢管（GB/T700-1988）。焊接采用氩弧焊及CO₂保护焊（符合GB/T8810-1995要求）。整体加工成型后经除油、磷化、抛光处理，表面喷涂美国杜邦户外环保聚酯喷末涂料，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。</p>
紧固件	<p>不锈钢半圆头或T型平头螺丝，表面采用机械抛光处理。</p>
扣件材质	<p>扣件采用不锈钢螺丝连接，并对扣与柱接接触点加以橡胶垫块，及机米紧固螺丝，更增强其安全性。</p>
工艺	<p>产品铁件经防锈除油后喷漆喷粉，采用高温电磁烤漆工艺,防锈性能特强，游戏平台是全片式碳素钢板冲压成形，平台表面钻小孔具有防滑作用，游戏架滑梯及钻桶类均由进口食品级塑料经先进的真空滚塑成型技术铸造制成，它们均含有防静电及防紫外线成份，色彩恒久。</p>
设计特点	<p>选用欧美最新流行款式，结合国内儿童的形体特点，巧妙地将跑、钻、爬、攀、滑、翻、滚等功能性动作溶于儿童的游乐之中，既锻炼了孩子们的平衡、独立、协调和创造能力、也有利于提高孩子们的自我保护意识。我们设计的儿童游乐设施具有装饰性，知识性和趣味性、款式新颖,色彩鲜艳,不褪色,经久耐用,结实牢固。</p>
适用范围	<p>学校、幼儿园、花园、别墅、公园、物业小区、游乐场、少年宫、商场、超市等各类室内外场所等。</p>