

36M曲臂式高空作业平台（蜘蛛车）

产品名称	36M曲臂式高空作业平台（蜘蛛车）
公司名称	湖北高曼重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	做大作业高度:36M 整机重量:7200kg 收藏尺寸:8.4M*1.60M*1.99M
公司地址	武汉市汉南区纱帽街经济开发区工业大道华顶印务包装工业园C1-1栋1-3层1室
联系电话	027-84855127 15827503361

产品详情

36米曲臂蜘蛛车产品性能

1、安全性能

1.1 油缸应带液压锁，即使油管断裂也很安全；

1.2 具有紧急停机装置和保护装置；

1.3 增加工作半径的相关动作具有报警及限制功能；

1.4 行走、主臂升降、主臂伸缩、转台旋转具备延时缓冲功能、防冲击；

1.5 具备应急操作系统，若作业期间，发动机若发生故障，应急系统均能确保臂杆收回；

1.6 工作平台具有自动调平功能；

1.7 控制电缆及液压油管内置力臂内，免受风雨侵蚀和被外物挂住；

1.8 液晶显示，电脑自动找错，发生故障时具有故障报警和自我诊断功能；

1.9 平台超越工作区域时的自动保护和自动调整；大臂下降时，当作业距离超过安全范围时，会自动回缩保证臂长在安全范围内。大臂接近作业范围限制时，会自动减速 同时面板上会有警示灯闪烁；

1.10 液压支腿可以单独调平，同时支腿具有智能自动找平功能。在支腿未达安全稳定前不允许臂杆变幅和伸出，并有互锁装置；

1.11 设备采用双电脑控制系统，更加安全稳定。配备自动安全稳定装置，通过双电脑控制系统，计算荷载重量和作业幅度（外伸尺寸）之间的一一对应关系，保证所有的动作都在安全范围之内，更加科学的实施安全保护；

1.12 应急系统，作业期间，若机器发生故障，应急系统必须确保臂杆收回，保障操作人员安全的到达地面；

1.13 先进的安全警报系统保障机器在绝对平稳安全的状态下作业；

1.14 核心零部件均采用进口的国际知名品牌产品；

1.15 设备满足欧盟CE标准。

2、底盘部分

2.1 宽大的橡胶履带底盘对地面压力极小，因此既可行驶于泥泞地里，也可在娇嫩的大理石地面工作；履带高和宽可调，能行驶于任何不平地面，可上一定坡度的直楼梯；

2.2 能原地掉头；

2.3 行驶刹车系统为液压刹车，控制行驶速度，防止溜坡及保证操作者控制下坡，泊车制动能够保证机器停止在它爬上的坡度上。

2.4 四支液压支腿，可单独调整水平角度，并且可以在斜坡上工作；

2.5 具有明确吊点，适用于国内的吊具。

3、转台部分

3.1 配备转台锁定装置，以便在运输期间保障臂杆安全。

3.2 柴油发动机设空气预滤装置；具有防止再启动装置，避免操作者在发动机运转时再次啮合启动马达，保护发动机启动马达和飞轮齿圈。

3.3 发动机可自动熄火，即当发动机温度过高或机油压力过低，使发动机自行停机，防止发动机损伤。

4、液压系统

4.1液压系统具有自动卸压安全功能。

4.2所有液压装置安装双重过滤防尘设施。

5、工作斗

5.1铝合金结构、可靠，符合安全要求，具有抗碰撞的强度；

5.2具备自动调平功能。

6、控制系统

6.1高空作业平台可在地面或工作平台内进行操作；

6.2控制方式：行走、主臂升降、主臂伸缩、转台旋转、小臂升降均采用电液比例渐变控制；

6.3所有控制电缆及控制箱、操作系统的连接使用可靠性高、接插方便、密封性良好接插件。