

行车天车扁电缆|行吊天车专用扁电缆

产品名称	行车天车扁电缆 行吊天车专用扁电缆
公司名称	上海港奕电线电缆有限公司
价格	6.50/米
规格参数	额定电压:450/750V 温度范围:-20~+80 护套材质:特殊改性弹性体丁晴
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2514号1幢4109室
联系电话	021-61316098 13651660336

产品详情

行车天车扁电缆|行吊天车专用扁电缆,是上海港奕电线电缆有限公司专业供应生产,电缆采用柔性扁平结构设计,作为大中型重型机械设备的柔性移动电气连接电缆广泛移动适用于干燥或潮湿的室内环境,随着设备的运转而完成收展运动,是大中型重型机械设备安全正常运转的有力保障,主要使用在起重行车、行吊天车、台车、起重机等重型机械设备。

行车天车扁电缆产品结构：

导体：多股精绞无氧裸铜丝 符合VDE0295 CLASS 5或6类标准

绝缘：特殊混合弹性体丁晴/汽车料/TPE等材料绝缘

芯线颜色：彩色芯线或者黑色线体白色数字编号，3芯以上带有黄/绿双色接地线

芯线结构：一字排列或梅花排列

加强件：镀锌软钢丝绳（自由悬挂 > 80m时）或芳纶纱纤维（可选）

护套材料：特殊改性弹性体丁晴

护套颜色：黑色（RAL9005）/灰色（RAL7001）/橙色（RAL2003）

上海港奕电缆所生产的行车天车扁电缆主要有一下几款：

- （1）.经济型,柔性耐磨抗拉扁电缆 | 最佳性价比（复合镀锌航空钢丝绳元件柔性耐磨抗拉扁平电缆）
- （2）.加强型,高强度抗拉耐弯曲扁电缆

| 更长使用寿命 (抗拉纤维/钢丝编织电缆本体高强度抗拉耐弯曲扁平电缆)

(3) . 高端型, PUR 聚氨酯扁电缆 | 极端恶劣环境使用 (special
PUR 聚氨酯护套复合经济型或加强型高强度耐磨聚氨酯扁平电缆)

(4) . 订制型, 特种柔性扁电缆
| 专业设计符合现场施工环境 (可设计订制扁平电缆耐高/低温、防水耐酸碱盐雾腐蚀等系列)

行车天车扁电缆产品参数 :

额定电压 : 450/750V ;

最小弯曲半径 : 固定安装 : $6 \cdot D$;

移动安装 : $8 \cdot D$;

适用温度范围 : $-20 \sim +80$

抗辐射强度 : $8 \cdot 10^7 \text{cJ/kg}$;

阻燃性 : 符合 IEC60332-1