

TRVV拖链电缆|高柔性非屏蔽TRVV拖链电缆

产品名称	TRVV拖链电缆 高柔性非屏蔽TRVV拖链电缆
公司名称	上海港奕电线电缆有限公司
价格	3.40/米
规格参数	额定电压:300/300V 300/500V 温度范围:-20~+80 护套材质:特殊改性弹性体丁晴
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2514号1幢4109室
联系电话	021-61316098 13651660336

产品详情

TRVV拖链电缆|高柔性非屏蔽TRVV拖链电缆，采用非屏蔽柔性结构设计，是应用于拖链系统下的数据信号传输、动力及控制工程的柔性连接和控制电缆，采用特殊柔性结构设计，适用于常规机械应力下连续往复移动安装场合，如：数控机床设备、自动化设备、自动化仓库、雕刻机、起重机拖链系统等机械设备和场合。

TRVV拖链电缆产品结构：

导体：多股超细无氧裸铜丝精绞集束，符合VDE0295CLASS 6标准（可定制镀锡铜丝导体）；

绝缘：特殊混合弹性体丁晴/汽车料/TPE/PE等材料绝缘

芯线 0.5mm，黑色线体白色数字编码，4芯及其以上带有黄/绿接地保护线；

芯线 < 0.5mm，彩色线芯区分；

备注：特殊线芯颜色要求请提前说明；

填充材质：PVC填充条、涤纶丝或芳纶丝等；

芯线结构：短节距层绞，防扭结构分层；分组式间隙填充；

绕包材质：柔性无纺布、聚酯带绕包材质；

护套：特殊改性弹性体丁晴，黑色（RAL9005）/灰色（RAL7001）/橙色（RAL2003）

TRVV拖链电缆产品参数：

额定电压：芯线 < 0.5mm，300/300V；

芯线 0.5mm，300/500V；

最小弯曲半径：当电缆行程 < 10米，电缆最小弯曲半径为 $7.5 \cdot D$ ；

当电缆行程 10米，电缆最小弯曲半径为 $10 \cdot D$ ；

电缆使用温度范围：-20~+80 ；

抗辐射强度： $8 \cdot 10^7$ cJ/kg；

阻燃性：符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2

以上TRVV拖链电缆，由上海港奕电线电缆有限公司特别供应生产，上海港奕电缆所生产供应的拖链电缆，还可定制TRVVP屏蔽拖链电缆、TRVVSP双绞屏蔽拖链电缆、双护套拖链电缆、聚氨酯护套拖链电缆等，欢迎有需要的朋友咨询选购。