

# 陶瓷排渣通风专用耐磨钢丝管PU镀铜钢丝增强管

产品名称	陶瓷排渣通风专用耐磨钢丝管PU镀铜钢丝增强管
公司名称	宁津浩源聚氨酯制品有限公司
价格	17.00/米
规格参数	内径:25-500mm 用途:通风除尘抽吸粉末 壁厚:0.6-1.5mm
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇张菜村
联系电话	18765504177

## 产品详情

**【应用】**：适用于除尘和抽吸设备、工业用吸尘器、空调及通风技术，化工行业等。如：固体研磨物（粉尘、纤维碎屑等），活性介质（油蒸汽、焊烟等）。**【特性】**：产品采用德国进口耐磨PU材质内嵌塑料合成筋加工而成。较“PU钢丝加强软管”优点：1、内壁非常平滑、可减少流动物的阻力。2、软管受重压后可恢复原状、不变形。3、加强筋较粗并与壁管牢牢粘接，经常在地面拖拽时软管不易损坏；缺点：价格略高于PU钢丝加强软管。**【使用温度范围】**：-40 至+90 ，短时间内使用可达+125 **【规格】**：内径19mm-300mm**【标准壁厚】**：0.6mm、0.9mm**【标准长度】**：10m温馨提示：也可按客户要求定制口径、长度、壁厚、颜色等。备有连接元件及特制卡箍。全塑料软管，轻型，内部平滑抗磨损保护管，通常用于抽吸场合，特别适用于：?用于磨损性的固体，如灰尘，粉末，纤维，碎屑和粒状物?用于气态和液态介质?用于工业除尘和抽吸，工业真空吸尘器，纸或织物纤维抽吸?作为抗磨损保护管?轻型?耐磨损保护?内部平滑?抗微生物和水解?良好的抗化学性能?良好的抗紫外和臭氧性能?弯曲半径小?气体和液体不泄漏?管壁包覆硬质塑料螺旋?管内壁平滑?管壁：聚酯-聚氨酯?螺旋丝：PC合筋?使用温度范围：-40 至+90 ，短时间内使用约可达+120