实验室双瓶自动报警防爆气瓶柜 现货特价销售

产品名称	实验室双瓶自动报警防爆气瓶柜 现货特价销售
公司名称	深圳市创兴联工业制品有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	品牌:创兴联 型号:全钢防爆型 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道廊下第三工业区
联系电话	15779616772

产品详情

型 号：全钢结构规 格：900*500*1900

气瓶柜是一种全智能控制，自动报警自动排风对液化气、煤气、一氧化碳、二氧化碳、乙炔、甲烷、烟雾等气体自动识别报警装置。本产品分为单瓶装、双瓶装、三瓶装多瓶装等。它广泛应用在半导体工业、科研单位、高大院校、厂矿企业、化工、冶提纯、磁性材料、微生物研究部门。

气瓶柜产品介绍：1、柜体采用1.5mm厚全钢优质冷轧板，经耐酸洗磷化防锈处理后，表面耐蚀环氧树脂喷涂。2、配置气体自动检测报警装置，当柜内的设定气体浓度达到预设值时，报警器自动报警。3、气体检测探头采用进口高灵敏度感应探头，有多种规格，可满足不同气体的使用要求。4、人性化设计，全新微电脑控制技术，集时间显示，功能设定，使用运行，险情报警，自动消除，定时排风，智能控制于一身。5、设有气瓶安全提示标志，气瓶安全固定装置，气瓶防滑装置。

柜 体】采用1.2mm厚度优质冷轧钢板，表面经磷化处理（注：对钢板进行去油、除锈，使其表面形成一层保护膜，增大上粉率及牢固性）表面EPOXY环氧树脂喷涂，进烘箱高温固化。结构为全钢对开门。【抱 箍】采用3mm厚度优质钢板，表面磷化处理（对钢板去油、去锈、表面形成一层保护膜使其在防腐蚀方面效果更持久）表面EPOXY环氧树脂喷涂，进烘箱高温固化。【抱箍链】采用连环钢链，表面磷化处理（对钢板去油、去锈、表面形成一层保护膜使其在防腐蚀方面效果更持久）表面EPOXY环氧树脂喷涂，进烘箱高温固化。 【视 窗】采用5mm厚度平板玻璃，钢板镶边固定，并用透明硅胶增强粘固牢度。 【标 志】采用国家标准防火标志。 【配 置】工业专用连杆锁*1把，采用车床车制圆钢铰链，经磷化处理，环氧树脂喷涂。左右两侧开线管孔，便于气瓶气管及报警器与相关设备或电源连接；【报警器】采用专用可燃气体探测器，空气扩散采样，当达到芯片切点设定的浓度时，将自动报警。 【排风系统】采用MAXAIR型号风机，配合报警装置，一线连接，在报警后5秒内自动启动排风装置，稀释可燃气体浓度直至低于芯片切点设定值。 【活动翻板】采用3mm厚度钢板，面磷化处理（对钢板去油、去锈、表面形成一层保护膜使其在防腐蚀方面效果更持久）表面EPOXY环氧树脂喷涂，进烘箱高温固化。配合车制固定铰连使用，便于气瓶的装卸。

规格为单瓶(600*450*1850),双瓶（900*450*1850），三瓶（1100*450*1850）