

# 乌金木专用硬木粘接胶粘涂利EP240

产品名称	乌金木专用硬木粘接胶粘涂利EP240
公司名称	东莞市进源新材料有限公司
价格	38.00/KG
规格参数	品牌:粘涂利 型号:EP240 比例:1:1
公司地址	东莞市黄江镇袁屋围村永兴街6号一楼
联系电话	0769-83660289 18122866859

## 产品详情

硬木红木家具指的是指按照传统工艺、款式以明、清经典硬木家具为主，功能以陈设、收藏为主、制作精湛的深色名贵硬木家具。泛指硬木高仿家具、红木古典家具、古典工艺家具等。传统硬木家具按品种可分为：凳椅类、桌案类、橱柜类、床塌类、屏、座类、台架类。采用了榫头粘接的方式，榫接是指榫头插入榫眼或榫槽的接合方式，是我国古典家具与现代家具的基本结合方式，也是现代框架式家具的主要结合方式。

东莞市进源新材料有限公司是一家以研发生产销售胶粘剂为主的企业，其中有一款红木专用铁胶，非常适合用于红木家具的拼接，粘涂利EP240，胶水粘接强度高，固化后表面光滑不粘手，耐油性好，其强度可达到破木的程度。咨询热线15899919891

参数参考：

产品概述：

EP240 环氧铁胶

EP240 性状

粘度(CPS/250C) 25000-40000

胶价290-360

色度(G/H 法) 小于8

产品特性：

EP240环氧胶之优点：

- 1、 EP240为构造型100%固成份环氧胶合剂,其接着强度较标准型环氧胶增加33%.
- 2、 表面粘着现象可以完全改善胶合剂充分硬化而达高强度.
- 3、 可使用时间(Pot Life)长达1.5小时,温度25度时,工作时间可以延长,且可提高生产效率不必经常调胶浪费工时.而且后期固化快,熟成时间短,适合快速、大量生产之要求。
- 4、 AB 胶液之混合性良好,可减少工人作业失误,以确保品质优良,(一般之AB 胶混合不易均匀,此种情况会导致脱胶,胶液永远粘粘的不硬化,尤其在冬天时常会发生,在管理上虽特别注意,也很难防止作业员疏失,此结果常常导致脱胶退货而使工厂造成不必要之赔偿。EP240在设计时即针对此点加以研究改进,此为环氧胶使用上突破性之研究成果.)
- 5、 较标准型之环氧胶,易用肥皂水清洗作业员之手,一般使用黑手洗手膏即很容易洗净.且易用酒精或(IP A)清除溢胶处之木材面污染,由此可减少涂装后之胶斑.

备注:

一、 标准用量为EP240A: EP240B 依据容积比100A:100B 混合均匀.夏天若要求较长

之作业时间亦可用100A:80B 之比例,强度不受影响,此因EP240之调配比率允许范围较一般之环氧胶大,故因工作人员之疏失,比率不正确时,损害较少,但硬化剂EP240B之用量请勿超过EP240A 否则强度会大幅下降,若依重量比时请用

EP240A: EP240B=100g:80g 时为最适当比例.

二、 EP240在夏天30-35度时,于4小时后达到初期强度,加工强度一般隔天最适,但若要做实验强度报告请于25度时7天后试验.此为日本工业规格JIS 之规定.

三、 冬天要加速EP240之硬化速度,可放于40-45度之热风干燥室中,可以于4小时后达到工作强度,在气温低于15度时,可采用此种方法.

四、 包装:20KG/箱(共20瓶,2KG/组)

重要声明:我们对使用本产品的建议,基于我们认为可靠的测试.我们非常关注材料的选择和生产制造过程.所以这些数据不能免除受货人进行测试的责任.有关本产品及其使用,和特殊用途的适用性,我们不做任何保证、表示或暗示.本公司对造成的任何后果、事故或任何损失,不负任何责任。