

缓冲条，阻燃缓冲条

产品名称	缓冲条，阻燃缓冲条
公司名称	山东茵美特橡塑制品有限公司
价格	270.00/根
规格参数	品牌: 长度:1200mm 产地:山东省兖州市
公司地址	兖州区龙桥街道办事处九州大道中路铁路立交桥 东路南太阳路北首路西（龙桥村）
联系电话	15106765999

产品详情

市场上流通所缓冲条，阻燃缓冲条耐磨体的材质均为高分子聚乙烯，该材质具有以下优点：较高的耐磨损性,其耐磨损行居有塑料之冠；较高的耐冲击性,冲击强度是 PC 的 2 倍，ABS 的 5 倍，而与 POM 和 PBT 相比则高约 8 倍；高自润滑性,摩擦系数较低，约为 0.05-0.11；优良的耐化学腐蚀性。缓冲体为橡胶组成。缓冲条主要通过弹性物质自身的物理弹性起缓冲作用，橡胶弹性必须满足一定的条件，国际上缓冲条用橡胶弹性为邵氏硬 55 度左右橡胶。阻燃缓冲条主要应用于高瓦斯量煤矿皮带机的保护，目前，缓冲床和缓冲条均无煤安标识，有国家安全生产上海矿用设备检测检验中心出具的检验报告即可下井。常用阻燃缓冲条的整体厚度为 75mm,其中高分子聚乙烯板的厚度为 12.5mm,在保证耐磨层最佳厚度的同时为缓冲橡胶余下了足够空间。阻燃缓冲条常用长度为：1220mm,1400mm，1500mm,1600mm也可根据客户需求进行非标定制。我们在缓冲条生产过程中注重产品的每个细节，在缓冲条两端我们设计了倾斜坡度，以便皮带更顺滑通过缓冲床。