

指静脉门禁考勤机 门禁一体机 带刷卡

产品名称	指静脉门禁考勤机 门禁一体机 带刷卡
公司名称	深圳妙悟电子有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道大水坑社区宿舍1213
联系电话	0755-88859126 18126011975

产品详情

加工定制否

品牌Biovo

型号V3.0

新品 指静脉门禁考勤机 4.3寸电容触摸屏 门禁一体机 带刷卡品牌 Biovo 型号 V3.0 电源 12 (V)

分辨率 500 (b
pi)

有线网络 标准Ethernet，自适应10/100M

无线网络 SPI转WIFI，220mS快速联网，传输速度高达2Mbps

USB2.0 免驱USB2.0DEVICE和移动存储备份USB2.0HOST

韦根信号 支持韦根光隔离信号输入输出

高清显示 4英寸800*480全角度高清IPS屏

虚拟键盘 G+G材质电容触摸屏

灯光指示 全彩灯各状态直观显示

语音播报 高保真语音播报，支持音量调节

ID+静脉 支持分组1:N验证

卡+静脉 选配ID/IC/国密卡+静脉（支持内置TF存储卡，无限制容量）

项目参数描述产品型号Biovo-V2.0Biovo-V2.0CW(选装C:读卡器W:WIFI模块)产品功能指静脉门禁一体机/指静脉门禁读头/指静脉认证终端处理器Cordis6+RISC312MHZ128K字节片上RAM系统架构单片机系统，后台无漏洞，不容易死机

用户手册10高清屏幕4英寸800*480分辨率，IPS工控触摸面板，支持亮度调节高清电容屏G+G材质工艺，高清晰无磨损，无需校准使用扩展功能读卡器（ID/IC/国密），WIFI通讯，POE供电，存储容量认证系统前端1:1/1:N认证，后端1:1/1:N认证认证方式指静脉/卡+指静脉/组号+指静脉识别速度1:1 < 1秒，1:N(N=200) 1秒用户数1:1模式无限制，1:N模式N 500静脉模板数据单模板 1.5K字节模板名称格式：FV_U(ID).xgd认假率（FAR）< 0.0001%（安全等级时）拒真率（FRR）< 0.01%（安全等级时）自学习功能中靶率较低的优先进行融合再计算数据备份支持U盘数据导入导出USB通讯虚拟CD免驱动USB2.0Device网络通讯10/100M自适应网络WIFI通讯SPI转WIFI，220mS快速联网，传输速度高达2Mbps语音提示真人语音，支持服务器语音点播灯光提示支持多种事件多色彩灯光提示支持平台Windows、Linux、Android、IOS支持语言C#、VB、OCX、JAVA工作电压DC9~30V宽电压输入，典型电压为12V工作电流<500mA/12V待机模式<250mA/12V无低功耗电源管理模式不支持低功耗待机产品尺寸63.5*78*201（深度*宽度*高度）单位mm工作环境温度：-20~60摄氏度湿度：20%~80%外壳材质ABS+PC产品应用公司门禁系统，银行门禁系统，服务器考勤，智能控制终端品牌Biovo型号V3.0电源12（V）分辨率500（bpi）有线网络 标准Ethernet，自适应10/100M无线网络 SPI转WIFI，220mS快速联网，传输速度高达2MbpsUSB2.0 免驱USB2.0DEVICE和移动存储备份USB2.0HOST韦根信号 支持韦根光隔离信号输入输出高清显示 4英寸800*480全角度高清IPS屏虚拟键盘 G+G材质电容触摸屏灯光指示 全彩灯各状态直观显示语音播报 高保真语音播报，支持音量调节ID+静脉 支持分组1:N验证卡+静脉 选配ID/IC/国密卡+静脉（支持内置TF存储卡，无限制容量）项目参数描述产品型号Biovo-V2.0Biovo-V2.0CW(选装C:读卡器W:WIFI模块)产品功能指静脉门禁一体机/指静脉门禁读头/指静脉认证终端处理器Cordis6+RISC312MHZ128K字节片上RAM系统架构单片机系统，后台无漏洞，不容易死机用户手册10高清屏幕4英寸800*480分辨率，IPS工控触摸面板，支持亮度调节高清电容屏G+G材质工艺，高清晰无磨损，无需校准使用扩展功能读卡器（ID/IC/国密），WIFI通讯，POE供电，存储容量认证系统前端1:1/1:N认证，后端1:1/1:N认证认证方式指静脉/卡+指静脉/组号+指静脉识别速度1:1 < 1秒，1:N(N=200) 1秒用户数1:1模式无限制，1:N模式N 500静脉模板数据单模板 1.5K字节模板名称格式：FV_U(ID).xgd认假率（FAR）< 0.0001%（安全等级时）拒真率（FRR）< 0.01%（安全等级时）自学习功能中靶率较低的优先进行融合再计算数据备份支持U盘数据导入导出USB通讯虚拟CD免驱动USB2.0Device网络通讯10/100M自适应网络WIFI通讯SPI转WIFI，220mS快速联网，传输速度高达2Mbps语音提示真人语音，支持服务器语音点播灯光提示支持多种事件多色彩灯光提示支持平台Windows、Linux、Android、IOS支持语言C#、VB、OCX、JAVA工作电压DC9~30V宽电压输入，典型电压为12V工作电流<500mA/12V待机模式<250mA/12V无低功耗电源管理模式不支持低功耗待机产品尺寸63.5*78*201（深度*宽度*高度）单位mm工作环境温度：-20~60摄氏度湿度：20%~80%外壳材质ABS+PC产品应用公司门禁系统，银行门禁系统，服务器考勤，智能控制终端