

陶瓷胶板 冷粘陶瓷胶板 陶瓷滚筒包胶

产品名称	陶瓷胶板 冷粘陶瓷胶板 陶瓷滚筒包胶
公司名称	山东茵美特橡塑制品有限公司
价格	1600.00/平方米
规格参数	品牌: 厚度:15mm 类型:冷粘陶瓷胶板
公司地址	兖州区龙桥街道办事处九州大道中路铁路立交桥 东路南太阳路北首路西（龙桥村）
联系电话	15106765999

产品详情

陶瓷胶板特点：一、抗冲击二、耐磨损、耐腐蚀，耐高温、耐酸碱。三、施工方便，衬板安装后无间隙。衬板能扭曲、划割，适用于安装各种异形设备四、不沾料不堵料：由于陶瓷的高强度、耐腐蚀特性，有效解决了设备沾料堵料现象。五、具有较强的耐磨性、抗冲击性能、耐腐蚀性能。橡胶弹性体具有优异的减振效果，降低物料输送时产生的噪音陶瓷包胶胶板采用先进的热硫化工艺将表面带有颗粒的耐磨陶瓷按照一定的布局硫化在特种橡胶内，然后粘贴在滚筒表面以代替传统的橡胶，起到增强皮带与滚筒摩擦系数、提高滚筒使用寿命的作用。同时，每列陶瓷间的沟槽，便于排水排泥，在恶劣环境下保证正常运行。主要特点：1.陶瓷表面粗糙，防止皮带与滚筒打滑2.耐磨损，延长设备寿命10倍以上3.每列陶瓷间的沟槽，便于排水排泥。产品适应范围：1、适应温度：-40 ~100
2、使用对象：各种设备及管道的防磨内衬（如落料槽，料斗等）。