

厂家供应优质垃圾焚烧炉

产品名称	厂家供应优质垃圾焚烧炉
公司名称	山东广达环境工程有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	品牌:广达 型号:GDFS 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市诸城市密州街道臧铁村
联系电话	0536 - 2168288 15964043456

产品详情

该炉型的结构与特点：

- 1、可同时焚烧固体废物、液体、胶体和气体，对焚化物适应性强；
- 2、废弃物均匀翻腾前进，三种传热方式并存于一炉，热利用率高；
- 3、对废物有很强的适应性，对废弃物形状，含水率要求不高；
- 4、回转窑内长达一小时的停留时间和800 高温焚烧，使危险废物基本燃尽；二次燃烧室强烈的气体混合再加上1100 高温焚烧使烟气中未完全燃烧物完全分解，二次燃烧室滞留时间达2秒以上，不但使垃圾焚尽烧透，还从源头上控制并破坏二恶英的工况区；
- 5、自动进料，自动出灰，独特的密封措施，良好的炉膛负压，保证有害气体不外泄，燃烧效率达99.9%以上；
- 6、结合专利技术，将传统二燃室演变为二燃炉，提高灰渣的燃尽率和回转窑的焚烧效率；
- 7、热能回收利用率高，二恶英排放完全达标；
- 8、设备运转率高，年运转率高达99%以上，操作维护方便，可适用大中型容量（10~400t/d）；
- 9、配备完善的尾气系统，完全符合国家环保要求

焚烧炉技术参数：

型号	GDFS-1	GDFS-1	GDFS-2	GDFS-5	GDFS-10	GDFS-20	GDFS-50	GDFS-100
日处理量	0.5吨	1吨	2吨	5吨	10吨	20吨	50吨	100吨
功率	4.5KW	5.5KW	6KW	7KW	8KW	10KW	15KW	20KW
烟气停留时间	>2秒							
燃料	柴油							
电源	220V/50Hz							
控制方式	7寸触摸屏全自动控制							
安全配置	防爆炉体、耐高温烟管、自动进料口防止人员误伤							
炉内负压	自动变频控制 范围：20 ~ 50Pa							
燃烧室温度	850							
二燃室温度	1200							
每日油耗	2L	2L	3L	3L	5L	5L	8L	12L
能耗	4度/时	4度/时	4度/时	6度/时	8度/时	10度/时	12度/时	15度/时
渣热灼减率	5%							
臭气及挥发性有机物去除率	99%							
排烟温度	50							
烟道管径	250mm	250mm	250mm	300mm	400mm	500mm	500mm	650mm
烟气排放	经中国科学院检测符合国家标准（有中科院检测报告）							
网络	带有物联网模块，能将实时数据、报警信息上传至当地物联网监控平台							
尺寸（厘米）	720*350	850*350	900*350	9500*350	1000*450	1100*450	1500*500	2000*600
焚烧炉壁厚	15mm							
重量	3.5吨	4吨	5吨	7吨	9吨	12吨	20吨	35吨
价格（元）	102800	115800	168000	258000	458000	648000	958000	1398000